


BATIMENT



V I L L E   d e   L I L L E



LYCEE FAIDHERBE



--- oOo ---



VILLE de LILLE

-----

REMARQUE GENERALE

A - ESTIMATION des IMMEUBLES

La présente estimation donne la valeur à neuf et la valeur d'assurance en JUIN 1937 des différents risques indiqués.

1°- Nous entendons par Valeur à neuf d'un immeuble (au 1er Juin 1937) la valeur des immeubles d'après les prix de série officiels de la région.

2°- Nous entendons par Valeur d'assurance d'un immeuble (Juin 1937) la valeur obtenue en déduisant de sa valeur à neuf :

- d'une part les rabais normaux possibles en Juin 37 vu l'importance et la composition des risques ;
- et d'autre part la vétusté à appliquer en tenant compte de l'âge et de l'entretien de ces risques.

-----



RECAPITULATION des BATIMENTS

Nos des Bat	Désignation	Val. neuve Juin 1937	Val. d'ass. Juin 1937
1	Bâtiment sur rue des Arts - Logement du Dépensier et du chef des Garçons - Salle des Profes- seurs- Parloir - Loge du Concier- ge - Réfectoire des Maîtres d' Internat au rez de chaussée - Appartement de Monsieur le Sous- Econome - Infirmerie et Salle à Manger - Bureau et Chambre de l'ap- partement de Monsieur le Proviseur au 1er Etage - Chambres de Maî- tres d'Internat - Appartement du Surveillant Général - Appartement de Monsieur l'Econome - Apparte- ment Sous-Econome au 2ème Etage- Chambres maîtres d'Internat et Combles au 3ème Etage - Chambres Maîtres d'Internat au 4ème Etage.....	3.966.590	2.697.000
2	Cuisine - Plonge - Magasin au sous-sol - Réfectoires - Chambres Garçons - Passage et cage d'es- calier au rez de chaussée - Cham- bres de l'appartement de Monsieur le Proviseur - Chambres - Salle de bains - Cuisine de l'appartement du sous-Econome au 2ème étage Dégagement chambre de garçon et Combles au 3ème étage.....	1.163.998	791.500
	à reporter.....	5.130.588	3.488.500



	Reports.....	5.130.588	3.488.500
3	Bureaux de l'Economat au rez de chaussée - Dortoir de l'Infirmerie au 1er Etage - Logements au 2ème étage.....	532.512	362.000
4	Galerie couverte au pourtour de la cour d'Honneur au rez de chaus- sée - Galerie desservant l'ap- partement de Monsieur le Proviseur à l'étage.....	488.135	332.000
5	Atelier de Memiserie.....	31.030	21.100
6	Réfectoires - Douches - Passages Salles d'Histoire au rez de chaus- sée - Dortoirs - Lavabos - Cabi- net de Monsieur le Proviseur et de Monsieur le Censeur - Secréta- riat et Lingerie au 1er Etage - Lavabos - Dortoirs - Appartement de Monsieur le Censeur et Magasin de la Lingerie au 2ème Etage - Chambres de garçons au Comble....	3.147.341	2.140.000
7	Prolongement du Passage à la sui- te Bâtiment Cuisine.....	34.807	23.200
8	Salles de classe et cage d'es- calier au rez de chaussée - Sal- les de classe au 1er Etage - Dor- toirs au 2ème Etage.....	2.503.420	1.702.000
	à reporter.....	11.867.883	8.068.800



	Reports.....	II.867.883	8.068.800
9	Bibliothèque classique - Salles de Classe et Bibliothèque générale au rez de chaussée - Salles de classe au Ier Etage - Dortoir et lavabo au 2ème étage...	I.088.610	740.000
10	Salle de Gymnastique et stand de tir sous la galerie de service du bâtiment N° 9 .....	I56.817	I06.600
11	Salle d'Escrime.....	82.940	56.400
12	Loge de Concierge - Salle de musique au rez de chaussée - Logements au Ier Etage.....	513.650	349.200
13	Petit Lycée - Bâtiment longitudinal à la rue Saint-Jacques....	I.228.327	835.000
14	Salles de classe - Salles d'étude et Bibliothèque générale au rez de chaussée.....	580.745	395.600
15	Chapelle.....	I.026.585	698.000
16	Couloir de service attenant Chapelle au rez de chaussée - Magasins et passage à l'étage.....	60.775	41.300
	à reporter.....	I6.606.332	II.290.900



	Reports.....	16.606.332	11.290.900
17	Cage d'escalier - Passage reliant la Chapelle à la Sacristie - Débarras et emprise sur chapelle.	95.340	64.830
18	Entrée sur Boulevard Carnot.....	166.216	113.000
19	Salles de classe au rez de chaussée - Physique - Chimie - Sciences naturelles et dessins graphiques au 1er et 2ème Etage.....	2.138.506	1.454.000
20	Laboratoires de Chimie - Salle des Moteurs et accumulateurs.....	249.847	169.900
21	Lanterneau et W.C. entre bâtiment N°s 20 & 22.....	59.138	40.200
22	Classes de 6ème A et 6ème B. - Cabînet du Surveillant général..	139.511	95.000
23	Chaufferie attenante au Bâtiment des classes de 5ème et 6ème vers la rue des Jardins.....	23.205	15.800
24	Salles de classe de 5 ème et 6ème sur rue des Jardins.....	533.137	400.000
	à reporter.....	20.011.232	13.643.630



Reports.....	20.011.232	13.643.630
DIVERS : Marquises accolées aux Bâtiments 6-8-13-14- et 19 Lanterneau dans la cour des clas- ses 5ème et 6ème vers rue des Jar- dins W.C. dans cour Petit Lycée W.C. dans cour entre bâtiments 6 et 8 Galeries en sous-sol longeant les bâtiments 1 - 2 et 6 Lanterneau cour cuisine W.C. personnel cuisine W.C. Economat.....	552.844	373.000
<hr/>		
<u> Valeur neuve Juin 1937 .....</u>	20.544.076 <sup>f</sup>	
	=====	
<u> Valeur d'assurance Juin 1937.....</u>		14.016.630 <sup>f</sup>
		=====











BATIMENT SUR RUE DES ARTS

LOGEMENT DU DEPENSIER ET DU CHEF DES  
GARCONS - SALLE DES PROFESSEURS - PARLOIR  
LOGE du CONCIERGE - REFECTOIRE DES MAITRES  
d'INTERNAT au REZ DE CHAUSSEE - APPARTE-  
MENT de Monsieur le SOUS-ECONOME -  
INFIRMERIE et SALLE à MANGER - BUREAU  
et CHAMBRE de l' APPARTEMENT DE Monsieur  
le PROVISEUR au 1er ETAGE - CHAMBRES  
de MAITRES d'INTERNAT - APPARTEMENT du  
SURVEILLANT GENERAL - APPARTEMENT DE  
Monsieur l'ECONOME - APPARTEMENT SOUS -  
ECONOME au 2ème ETAGE - CHAMBRES MAITRES  
d'INTERNATS ET COMBLES au 3ème ETAGE  
CHAMBRES MAITRES d'INTERNATS au 4ème  
ETAGE.

Surface:

$$68,60 \times \frac{6,15 + 11,75}{2} = 613 \text{ m}^2, 97$$

$$27,30 \times 3,25 = 88 \text{ m}^2, 73$$

---


$$\underline{\underline{702 \text{ m}^2, 70}}$$



Bâtiment comprenant :

- Sous-sol partiel
- Rez de chaussée
- Entresol partiel
- 1er Etage
- 2ème Etage
- 3ème Etage ( combles mansardés et non mansardés )
- 4ème Etage partiel

Cette construction de différentes hauteurs ( 16 m 50 - 18 m. et 22 m. du sol du rez de chaussée) est élevée en briques d'épaisseurs diverses ( 0,45 - 0,56 - 0,67 - 0,78 - 1,10 ).

La façade vers la rue des Arts comporte un avant-corps saillant de 0,34 c/ms.

Elle comprend:

- 1° - Un socle en petit granit ciselé et mouluré de 1 m 20 de hauteur moyenne
- 2° - Un parement en petit granit avec bandeau dito mouluré le couronnant.
- 3° - Une large plinthe en pierre blanche



à l'étage avec cordon profilant les appuis de châssis.

4° - Une large corniche saillante moulurée avec denticules.

5° - Un pilastre à fût carnelé, socle mouluré et chapiteau sculpté.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Un encadrement mouluré en petit granit.

Des appuis et des attiques dito.

Des grilles métalliques à barreaux ronds.

( Les deux portes d'entrée comportent un encadrement mouluré en petit granit et une dalle saillante dito avec tore, rosaces et denticules, reposant sur 2 consoles moulurées et sculptées à feuilles, volutes et tore.)

Au 1er Etage :

Des encadrements moulurés et des appuis



dito en pierre blanche.

Des attiques dito reposant chacune sur  
2 consoles sculptés à volutes et feuilles

Des jalousies avec lambrequin.

Au 2ème étage :

Des encadrements appuis et attiques  
moulurés en pierre blanche.

Des jalousies avec lambrequin.

L'avant-corps comprend:

1° - Un socle en petit granit comme précédemment.

2° - Des grilles métalliques aux soupiraux dito.

3° - Un parement en petit granit avec bandeau dito

4° - Une plinthe avec cordon dito.

5° - Une corniche dito

6° - Quatre pilastres dito.



Les baies comportent en outre :

Au Rez de chaussée :

Des grilles métalliques

Des appuis en petit granit

Des attiques moulurées dito reposant  
chacune sur 2 consoles sculptées.

Au 1er Etage :

Des encadrements moulurés en pierre  
blanche.

Des frontons triangulaires moulurés  
reposant chacun sur 2 consoles sculptées

Des jalousies avec lambrequin.

Au 2ème Etage :

Des encadrements, attiques et appuis  
moulurés en pierre blanche.

La façade latérale gauche comprend  
également un avant-corps saillant de  
0,56 c/ms identique à celui de la



façade principale.

La partie en retrait est jointoyée et comporte des saillies diverses en briques.

Chaque façade du 4ème étage en superstructure comporte :

2 Pilastres d'angle en pierre blanche de 1 m 90 de largeur avec socle mouluré.

Un cordon uni profilant les appuis en pierre dito.

Un entablement dito avec corniche saillante moulurée.

Les baies comportent en outre :

Des pilastres à fûts cannelés, chapiteaux moulurés, socle uni en pierre blanche.

Des appuis en pierre dito.

( Recouvrement en zinc sur les bandeaux corniche et appuis.)

La façade postérieure vers la cour de l'Economat est jointoyée et badigeonnée et comporte diverses saillies en briques.



Les baies du 1er Etage et 2ème étage comportent en outre des appuis en petit granit.

Seuils en grès et petit granit à la porte d'accès au rez de chaussée.

La façade postérieure vers la cour d'Honneur est identique à celle du bâtiment de l'Economat.

Cette construction comprend:

1° - UN SOUS-SOL situé sous l'appartement du dépensier de 2 m 25 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses, comprenant 3 caves séparées par des refends de 0,68 et 0,34 c/ms voûtées et pavées en briques et communicantes entre-elles par 2 baies libres.

Escalier d'accès au rez de chaussée en orme emmarchement 0,80 c/ms .

2° - UN SOUS-SOL situé sous la chambre, la cuisine, la relaverie et le couloir



de l'appartement du chef des garçons de 2 m 70 et 3 m 00 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses, voûté et pavé en briques comprenant 3 caves séparées par des refends en briques de 0,78 et 0,45 c/ms et communicantes entre-elles par 2 baies libres.

Accès au rez de chaussée par un escalier en briques avec échiffre dito.

UN SOUS-SOL situé sous la salle à manger de l'appartement du chef des garçons et sous la cage d'escalier et la salle de garçons attenantes à la salle des Professeurs de 2 m 70 de profondeur, bâti en briques d'épaisseurs diverses, voûté et pavé en briques et comprenant 2 caves séparées par un refend de 0,56 c/ms et communicantes entre-elles par une baie libre.

Escalier d'accès au rez de chaussée en briques avec échiffre dito.



4° - UN SOUS-SOL situé sous une partie de l'entrée principale et sous la loge et la cage d'escalier d'Honneur de 2 m 30 et 3 m 00 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses, comprenant 3 caves séparées par des refends de 0,22 et 0,67 c/ms et communicantes entre-elles par 2 baies libres.

Accès au rez de chaussée par un escalier en petit granit de 1,05 d'emmarchement.

La voûte est supportée par des arcs de décharge en briques.

UN SOUS-SOL Situé sous le réfectoire des maîtres d'Internats, l'office et l'appartement du concierge, de 3 m 25 de hauteur bâti en briques d'épaisseurs diverses, voûté en briques et comprenant quatre caves et un dégagement séparées par des refends d'épaisseurs diverses et communicantes entre-elles par :

Quatre portes charpente et menuiserie.



L'aménagement comprend :

Carrelage Beauvais et pavement briques  
Séparations en charpente.

La voûte est supportée par des arcs de  
décharge en briques reposant sur 2 colon-  
nes en petit granit sur base dito.

UN REZ DE CHAUSSEE de différentes hauteurs  
plafonné et enduit ( sauf passage non  
enduit ) comprenant 18 salles, un grand  
porche d'entrée, cinq cages d'escalier,  
2 W.C. deux couloirs et un passage séparées  
par des refends en briques de 0,22, 0,34  
0,45 - 0,56 et 0,67 c/ms en briques et  
des cloisons de 0,11 c/ms et communicantes  
entre-elles par :

21 portes en chêne et sapin à petits et  
grands cadres à un et deux vantaux vi-  
trées et pleines de différentes dimen-  
sions sur bâti et rhabillage divers ordi-  
naire et à petits cadres et 2 baies libres.



L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes cochères en chêne de 80 m/m à petits panneaux moulurés avec motifs fonte - Bâti II/26 chêne cannelé  
Imposte croisillonnée à petits carreaux de 2,80 x 5,00 de hauteur.

2 portes 6/4 chêne de I40 x 4,50 de hauteur à petits cadres sur bâti avec imposte et rhabillage.

Une grande baie libre comportant une imposte à petits carreaux en plein cintre.

et par :

5 châssis de I30 x 330 de hauteur en chêne 6/4 avec ouvrant à bascule dans l'imposte avec et sans rhabillage.

I4 Châssis chêne 6/4 à petits carreaux de I30 x I80 avec chambranles moulurés et châssis d'imposte dito de I30 x I00 et panneau de remplissage à petits cadres de I30 x I00 .



5 Châssis 6/4 chêne de 155 x 380 sans rhabillage

4 Châssis dito 150 x 330 avec rhabillage de 0,35 c/ms.

1 châssis dito de 135 x 330 sans rhabillage.

La communication vers les bâtiments contigus est assurée par :

2 portes chêne 2 pouces grands cadres de 160 x 390 avec rhabillage petits caï res de 0,34 c/ms

Une grande baie libre

Une porte 6/4 ordinaire de 0,80 x 2,15 rhabillage 0,11

Une porte de 1,65 x 3,60.

L'aménagement intérieur comprend :

Logement du Dépensier

Salle à manger :

Parquet chêne sur lambourdes avec plinthe



moulurée.

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Un placard mural de 150 x 275

Une cheminée en bois

Imitation sur toutes les boiseries.

Cuisine:

Parquet chêne sur bitume avec plinthe  
dito.

Peinture émail sur murs.

Un évier faïence avec poste d'eau

Une prise de gaz pour réchaud.

Passage :

Pavement en grès avec trottoir comportant  
bordure.

Soubassement en grès de 0,70 de hauteur

Badigeon sur murs bruts.

Logement du Chef des garçons

---

Salle à manger :

Mouluration et badigeon plafond.



Tapisserie sur murs.

Parquet chêne sur lambourdes avec plinthe

Une cheminée capucine en marbre gris

Sainte Anne.

Une persienne à petits cadres au châssis  
et tablette marbre.

Chambre :

Mêmes détails.

en sus : Un placard grands cadres de  
140 x 250

Un placard grands cadres de 0,80 x 210

Couloir :

Parquet dito.

Peintures sur murs et

Badigeon sur plafond.

Cuisine:

Parquet chêne sur bitume avec plinthe

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Un placard de 140 x 245

Une prise de gaz et un compteur à gaz.



Relaverie :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Carrelage céramique avec plinthe

Un évier.

Salle de garçon :

Parquet chêne sur lambourdes avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Salle des Professeurs :

Hauteur 5 m 30 sol au plafond.

Parquet chêne sur lambourdes

Décoration sur plafond et soffitte et mouluration.

Lambris à petits cadres avec plinthe et large cimaise moulurée au pourtour.

Décoration sur murs.

Une cheminée en marbre gris Sainte Anne.

Tablettes dito aux châssis.



Décoration fausse baie en plein cintre  
Peinture imitation sur toutes les boise-  
ries.

Dégagement - Cages d'Escalier :

Carrelage céramique avec plinthe.  
Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs avec appareillage.  
Deux marches en petit granit.

W.C. -

Peinture murs.  
2 cuvettes avec chasse.

Parloir :

Parquet chêne sur lambourdes  
Décoration et mouluration sur plafond  
et soffites.  
Tablettes marbre aux châssis  
Un placard de 160 x 390 chêne grands  
cadres et une fausse porte dito.  
  
Décoration baie libre et fausse baie



Lambris comme précédent.

Peinture imitation sur toutes les boiseries

Une chaudière de chauffage central.

Un paravent en fer forgé martelé avec ornements.

Porche d'entrée :

Sol carrelé en carreaux céramiques.

Mouluration plafond et soffitte et badigeon.

4 colonnes de 0,65 c/ms de diamètre en pierre dure blanche cannelée sur socle mouluré petit granit, chapiteau sculpté avec peinture imitation.

Placage en petit granit ciselé de 0,90 de hauteur au pourtour soubassement.

Une grille à barreaux ronds avec portillon pour séparation

Deux perrons en petit granit ciselé d'accès au parloir et à la cage d'escalier.

Peinture imitation sur toutes les boiseries.



Cage d'escalier :

Carrelage céramique et plancher chêne  
avec plinthe.

Mouluration et badigeon du plafond.

Peinture appareillée sur murs avec soubas-  
sement imitation.

Tablette marbre aux châssis et imitation  
sur boiseries.

Loge concierge :

Carrelage céramique avec plinthe

Cimaise sapin.

Peinture sur plafond et murs.

2 armoires de 120 x 120

1 Armoire de 130 x 0,60

6 marches de 0,60 d'embranchement d'accès  
à la cuisine.

Cuisine:

Badigeon sur plafond

Tapiserie sur murs.

Carrelage céramique avec plinthe.



Une armoire sapin 170 x 225

Une prise de gaz.

Relaverie :

Carrelage en carreaux de Beauvais

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Un évier en faïence.

Une prise de gaz.

Des rayons

Débarras :

Badigeon sur plafond et murs.

Carrelage Beauvais.

Chambre :

Carrelage Beauvais.

Badigeon sur plafond

Tapiserie sur murs.



Couloir vers Passage :

Carrelage Beauvais.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Réfectoire des maîtres d'internat:

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs avec champs pour  
décoration.

Soubassement lincrusta hauteur 0 m 90

Terrazolith sur sol.

Un placard mural de 0,80 x 2 10

Peinture imitation sur châssis.

Office :

Sol terrazolith

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Un lavabo et un évier.

Le plancher haut du rez de chaussée est  
supporté par des fortes poutres en char-  
pente Riga.



L'accès à l'entresol est assuré par :

1° - Un escalier en orme de 0 m 70 d'em-  
marchement avec cloison d'échiffre en  
3/4 baguetté comportant 2 portes à haut  
vitré sur bâti.

2° - Un escalier de 0,85 c/ms d'emmarche-  
ment en orme, comportant palier et rampe  
à balustres.

UN ENTRESOL partiel plafonné et enduit  
de 3,70 - 3,95 et 2,60 de hauteur com-  
prenant 5 salles et un couloir, séparées  
par des refends de 0,56 et 0,34 c/ms et  
des cloisons enduites sur lattes et po-  
tillage et communicantes entre-elles par :

Une porte 0,75 x 1,90 petits cadres sapin  
sur rhabillage 0,56 c/ms.

Deux baies libres de 0,95 x 2,00 rhabill-  
lage petits cadres de 0,34 c/ms

Une porte 0,75 x 1,95 petits cadres rhabil-  
lage 0,11.

L'éclairage est assuré par les impostes des



châssis et portes du rez de chaussée.

L'aménagement intérieur comprend:

Logement du dépendier :

Plancher sapin sur gittage avec plinthe  
Badigeon sur plafond et tapisserie sur  
murs.

Cloisons de fermeture.

Cage d'escalier en 3/4 sapin baguetté  
avec une porte.

2 marches en orme.

Logement du Chef des garçons :

Plancher sapin sur gittage avec plinthe.  
Une cloison en sapin petits cadres avec  
une porte.

Une armoire de 1,55 x 2,30 en sapin.

L'accès au 1er Etage est assuré par :

I° - Un escalier en chêne de I m I5  
d'emmarchement.

Marches 2 pouces sur limons 65 m/mcom-  
portant rampe et garde-corps à balustres,



avec main courante métallique et paliers intermédiaires.

2° - Un escalier en chêne de I m 75 d'em-marchement marches 2 pouces sur limons 65 m/m avec rampe à balustres, paliers intermédiaires échiffre et porte.

3° - Par un escalier de I m 10 en chêne marches 2 pouces sur limons 2 pouces avec rampe à balustres, paliers intermédiaires échiffre et porte.

UN 1er ETAGE de différentes hauteurs, planchéiée en chêne sur gittage, plafonné et enduit comprenant :

22 salles, un vestibule, un grand et deux petits couloirs, 2 W.C. lavabos et 3 cages d'escalier, séparées par des refends de 0,22 et 0,34, 0,45 , 0,56 et 0,67 c/ms et communicantes entre-elles par :

35 portes chêne et sapin à petits et



grands cadres vitrées et pleine à un et deux vantaux sur bâti et rhabillage divers

L'éclairage et la communication vers les bâtiments contigus sont assurés par :

15 Châssis 6/4 chêne de 150 x 3,00 de hauteur à petits carreaux avec plafond et tablette.

Une porte croisée chêne 6/4 petits cadres de 140 x 3,10 de hauteur.

5 châssis dito de 130 x 300 de hauteur avec rhabillage

13 châssis dito de 130 x 330 de hauteur

2 châssis dito de 170 x 360 en plein cintre.

1 châssis fixe de 1,60 x 3,30 à petits carreaux avec rhabillage intérieur de 0,22 c/ms,

et par :



Une porte 2 pouces de I60 x 320 petits cadres haut vitré sur rhabillage 0,56 c/ms.

Une porte dito grands cadres de I60 x 320.

L'aménagement intérieur comprend:

Appartement de Monsieur POTART -  
Sous-Econome.

Bureau #

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Plinthe.

Salle à manger :

Mêmes détails plafond - murs - plinthe

Une cheminée capucine marbre rouge.

Cuisine :

Peinture sur plafond et murs.

Un évier avec dossier faïence et armoire



Une prise de gaz

Un placard mural et une armoire

Dosseret faïence avec réchaud et cuisinière.

Un escalier d'accès au couloir de 3,70 c/ms en orme de 6 marches .

Chambre :

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs

Plinthe.

Une cheminée capucine à cadre en marbre rouge

Une imposte de 3,00 x 0,70

Lavabos- W.C. :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Plinthe

Une cuvette avec chasse.

Un lavabo



Chambre à la suite :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Plinthe.

Débarras :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe

Cloison de séparation avec la chambre  
en 3/4 sapin.

Chambre :

Badigeon sur plafond

Tapisserie sur murs

Plinthe.

InfirmierieSalle à manger de l'Infirmière :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.



Plinthe.

Une cheminée capucine en marbre noir.

Chambre Infirmière :

Mêmes détails sauf cheminée.

Chambres de malade :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe.

Salle de bains :

Mêmes détails.

Un lavabo.

Une baignoire.

Un chauffe-bains cuivre "VESUVIUS "

Salle Radio :

Badigeon.

Peinture sur murs.

Une cheminée capucine en marbre gris

Sainte Anne.



Cuisine:

Mêmes détails plafond - murs et plinthe  
Un labris 3/4 baguetté de 1 m 95 de hauteur

Une armoire et des rayonnages.

Chambre du garçon :

Mêmes détails, plafond, murs et plinthe.

W.C. - Relaverie et Office:

Mêmes détails plafond, murs et plinthe.  
2 stalles W.C. en 3/4 sapin double face  
entre potillage avec 2 cuvettes à effet  
d'eau.

Un évier avec dossier

Une armoire

Un compteur à gaz.

Couloir et cage d'escalier :

Mêmes détails plafond, murs et plinthe.

Installation de chauffage central dans  
toute l'infirmierie.



Cage d'escalier d'Honneur :

Badigeon et mouluration sur plafond  
Peinture appareillée sur mur avec imi-  
tation sur lambris hauteur 1 m 70  
Imitation sur boiseries.

Appartement de Monsieur le Directeur:

Petite Salle à manger sur rue des Arts:

Badigeon sur plafond.  
Tapisserie sur murs  
Plinthe.  
Une cheminée capucine marbre gris Sainte  
Anne.

Bureau :

Mouluration plafond et badigeon  
Tapisserie sur murs.  
Plinthe.  
Une cheminée en marbre noir à modillons  
Panneau à petits cadres dans l'allège  
du châssis.



Chambre :

Même détail plafond, murs, plinthe  
et cheminée.

Couloir :

Badigeon sur plafond  
Tapisserie sur murs  
Plinthe.

Vestibule :

Badigeon sur plafond  
Peinture sur murs avec appareillage  
Plinthe.  
Imitation sur boiseries.

Cuisine :

Badigeon sur plafond.  
Peinture sur murs.  
Plinthe.  
Un évier avec 2 égouttoirs et une armoire  
Un dossier faïence pour réchaud et cuisinière



Une armoire de 2,80 x 2,30

Le plancher haut du 1er Etage est supporté par des fortes poutres en charpente Riga.

L'accès au 2ème Etage est assuré par :

1° - Un escalier en chêne de 1 m 20 d'embranchement avec rampe à balustres et paliers intermédiaires.

2° - Un Escalier de 1 m 10 d'embranchement en chêne avec rampe à balustres et paliers intermédiaires.

UN 2ème ETAGE de 3 m 60 de hauteur plafonné et enduit, planchéié en chêne sur gittage comprenant 18 salles 3 couloirs 2 vestibules, un W.C. lavabo, une véranda 2 cages d'escaliers et 2 terrasses séparées par des refends de 0,34 - 0,45 - 0,56 et 0,67 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :



30 portes comme au 1er Etage et des  
baies libres avec rhabillage.

L'éclairage et la communication vers le  
bâtiment contigu sont assurés par :

21 châssis 6/4 chêne à petits carreaux  
de 1,30 x 2,30 de hauteur.

1 châssis dito 130 x 260

7 châssis dito de 130 x 250

6 châssis dito de 130 x 290

1 porte-croisée de 130 x 350 dito

avec et sans rhabillage. et par :

2 portes de 0,90 x 240 grands cadres avec  
rhabillage 0,56

1 porte 0,80 x 2,05 petits cadres sur  
bâti.

L'aménagement intérieur comprend:

Chambres des maîtres de l'Internat :

Badigeon sur plafond.



Tapisserie sur murs

Plinthe.

2 lavabos avec dossier faïence.

Couloir :

Badigeon sur plafond.

Peintures sur murs.

Plinthe.

Appartement de Monsieur KORS  
Surveillant Général

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Plinthe.

I Placard de 500 x 320 à grands cadres  
avec 2 portes.

Tablette marbre au châssis.

Autre chambre :

Mouluration et badigeon plafond et  
soffitte.



Tapiserie sur murs

Plinthe.

1 placard dito de 4,20 x 3,20 avec une porte.

Tablette marbre au châssis.

Une cheminée capucine marbre noir.

Dégagement:

Mouluration plafond et soffitte et badigeon.

Tapiserie sur murs.

Plinthe.

Un placard de 190 x 320

Tablette marbre aux châssis.

Chambre :

Même détail plafond murs et plinthe.

Tablette marbre aux châssis.

Vestibule :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs

Plinthe.



Salle à manger :

Mêmes détails.

Un placard mural grands cadres de 0,85 x  
2,00

Une cheminée capucine en marbre Sainte  
Anne.

Tablette marbre au châssis.

Cuisine :

Peinture sur plafond et murs.

Plinthe

Tablette marbre au châssis.

Une cheminée capucine marbre noir.

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Tablette marbre au châssis.

1 lavabo en faïence

Une cheminée marbre capucine gris Sainte  
Anne.

2 placards grands cadres de 160 x 320

1 parquet de glace dito.



Couloirs:

Mêmes détails plafond - murs et plinthe.

W.C. LAVABOS :

Lgbris faïence hauteur 1 m 15

Peinture sur plafond et murs.

I poste d'eau.

Une cuvette avec chasse

2 Petits châssis d'éclairage.

Appartement de Monsieur l'Econome :Débarras:

Badigeon sur plafond et murs

Carrelage Beauvais

Cage d'escalier d'accès au comble :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

I compteur à gaz.



Salle de bains :

Peinture sur plafond.

Tapiserie sur murs

Double placard grands cadres avec parquet de glace.

Une cheminée capucine

Une baignoire - un lavabo - un chauffe-bains et un bidet.

Dégagement :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe.

Chambre :

Mêmes détails plafond, murs et plinthe.

Une cheminée capucine marbre noir.

Un placard 175 x 320 grands cadres

Chambre attenante :

Mêmes détails plafond murs et plinthe.

Un double placard grands cadres avec parquet de glace et cheminée capucine



marbre noir.

Lambris grands cadres de 1,00 de hauteur  
au pourtour de la chambre.

Salon :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe.

Une cheminée de marbre.

Bureau studio :

Mêmes détails plafond, murs et plinthe.

1 cheminée capucine en marbre noir

A l'extérieur sur la terrasse :

Une Véranda carrelée en carreaux céra-  
mique, éclairée par un châssis de 2 m 00  
de hauteur avec entourage en menuiserie  
à petits cadres comportant 1 porte.

Cloisons dito de séparation avec une  
porte.



Lanterneau vitré entre fers y compris tous accessoires.

Cage d'escalier d'Honneur :

Mouluration et badigeon plafond

Peinture appareillée sur murs avec imitation sur soubassement.

Imitation sur boiseries.

Appartement de Monsieur RAYSSERRE  
Sous-Econome

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Plinthe

Un placard mural 0,80 x 2,05

Une cheminée capucine en marbre.

Salon :

Mêmes détails.

Salle à manger :

Badigeon sur plafond.



Tapiserie sur murs

Flinthe.

Une cheminée capucine en marbre.

Vestibule:

Peinture sur plafond.

Tapiserie sur murs

Flinthe.

I cloison à petits cadres de 0,85 x  
230

Cuisine:

Peinture sur murs et plafond.

I évier avec dossier.

Une prise de gaz.

Le plancher haut du 2ème étage est supporté par des fortes poutres Riga.

L'accès au 3ème étage est assuré par :

I° - Un escalier en orme de 0 m 90  
d'embranchement marches 2 pouces sur  
limon 2 pouces avec palier intermédiaire,



rampe et garde-corps à balustres 70/70.

2° - Un escalier de 0 m 70 en orme avec rampe à balustres.

3° - Un escalier de 0 m 80 en orme marches 2 pouces sur limons dito avec rampe à balustres échiffre et porte.

4° - Un escalier de 0 m 70 d'embranchement en orme marches 2 pouces sur limons 2 pouces avec rampe à balustres.

Le 3ème ETAGE comprend:

I° - UN COMBLE comprenant 6 chambres de maître d'internat, un débarras, un W.C. et un grand couloir séparées par des refends de 0,45 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

8 portes diverses de 2,00 de hauteur et par 4 baies libres.

Eclairage par 8 châssis de toit

8 châssis de 0,60 x 0,60 à un ouvrant.



L'aménagement intérieur comprend :

Plancher sapin sur gittage avec plinthe  
Plafond badigeonné sur lattes contregittage et brisis

Enduits et tapisserie sur cloison et murs

Un lavabo dans chaque chambre.

Une cuvette avec chasse et un urinoir  
avec poste d'eau dans le W.C..

2 placards.

2° - UN COMBLE planchéié en sapin sur gittage  
sans enduit ni plafond comprenant 3 salles  
séparées par des refends de 0,56 c/ms  
et communicantes entre-elles par 2  
portes charpente.

Eclairage par 5 châssis de toit et 5  
petits châssis.

Communication avec la cage d'escalier par  
une porte de 0,80 x 2,00 sur rhabillage  
0,34.

3° - Une cage d'escalier de 3 m 10 de  
hauteur plafonnée sur contregittage et



enduite, planchéiée en sapin sur gittage et éclairée par deux châssis de toit, et un petit châssis de 0,60 x 0,60.

L'aménagement comprend:

Moulurations et badigeon sur plafond et peinture sur murs.

Un vidoir faïence avec poste d'eau.

4° - Un comble 3 à 25 et 3 m 10 de hauteur comprenant 4 salles, un dégagement et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,56 - 0,67 et 0,34 c/ms et communicantes entre-elles par :

I porte de 0,85 x 2,00 petits cadres rhabillage 0,56 assemblé.

Une baie libre de 0,85 x 2,00 rhabillage 0,67

I Porte dito rhabillage 0,67 c/ms

Une porte dito rhabillage 0,11 c/ms

Une porte dito rhabillage 0,34 c/ms

3 baies libres sans rhabillage.



L'aménagement comprend:

Plancher sapin.

Plafond sur lattes et contregittage dans le dégagement et la cage d'escalier et badigeon.

Enduits sur murs et peinture.

Plinthe.

L'accès au 4ème étage est assuré par un escalier en orme de 0 m 70 d'embranchement avec rampe à balustres.

UN 4ème ETAGE PARTIEL de 3 m 70 de hauteur planchéié en 3/4 sapin sur gittage comprenant 3 chambres, un dégagement, et une cage d'escalier, séparées par des refends de 0,34 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms briques et communicantes entre-elles par :

2 portes de 0,80 x 2,00 sur bâti

1 porte dito sur rhabillage 0,34

1 baie libre dito avec rhabillage 0,34 .



L'éclairage est assuré par :

9 châssis de 1,35 x 2,50 à petits carreaux avec baguette d'angle, tablette et plafond.

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur plafond et tapisserie sur murs, dans les chambres.

Badigeon sur plafond et peinture dans le dégagement et la cage d'escalier.

Plinthe au pourtour des planchers.

Deux armoires petits cadres.

La toiture est formée :

Par une nef en zinc à dilatation sur achelin, comblage 7/9 et 8/II et pannes I5/35 et IO/23 y compris faitage, solin, rhabillage tabatière, tabatière, chéneaux, tuyaux etc.....

La partie en superstructure est couverte











DECOMPOSITION DE LA VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves

950 m<sup>3</sup> x 264 =

250.080

Pavement de briques et carrelage car-  
reaux de Beauvais sur forme bétonnée

11.700

Voûte en briques compris maçonnerie  
de blocage et formerets

24.600

Lissage, badigeon, escaliers de briques  
supplément d'arc de décharge et for-  
merets colonnes petit granit

Escalier ~~ou~~me portes et séparation  
charpente

23.900

Maçonnerie de briques pour élévation

1.950 m<sup>3</sup> x 282 =

549.900

---

860.180



Jointolement des façades, badigeon rebordement et calfeutrement des baies - couvre-mur pignon supplément d'arcs et formerets Enduit plâtre avec peinture appareillée de la façade rez de chaussée vers cour d'Honneur avec mouluration	29.000
Linteaux et arrières-linteaux des baies intérieures et extérieures grilles métalliques des châssis et des soupiraux recouvrement en zinc des appuis, bandeaux et corniches	55.600
Mçonnerie de petit granit pour socle, parement, appuis, attiques encadrement de baies, consoles, bandeaux etc de façade principale et façade latérale gauche  180 m <sup>3</sup> x 1,820 =	327.600
Taille ciselée unie  390 m <sup>2</sup> x 185 =	72.150
Taille moulurée  205 m <sup>2</sup> x 400 =	82.000
	<hr/>
	566.350







Plinthe en grès de la façade vers cour ) Economat et plinthe dito du passage ) intérieur - ) Pavement en grès du passage dito com- ) pris bordure ) Colonnes en pierre dure du porche sur ) socle mouluré en petit granit y com- ) pris taille unie circulaire, cannelures ) et sculpturés des chapiteaux )	II4.000
Carrelage en carreaux céramique sur ) forme bétonnée pour unification de ) l'aire ) I75 m2 x I20 = )	2I.000
Carrelage en carreaux de Beauvais et ) parquet sans joint sur forme dito )	6.200
Parquet chêne sur lambourdes ) 225 m2 x I43 = )	32.I75
Parquet chêne sur bitume et forme ) dito ) 28 m2 x I20 = )	3.360
Plafond à la chaux sur lattes et ba- ) digeon ) I.I50 m2 x 22 = )	25.300
	<hr/> 202.035



Plafond à la chaux sur lattes contre- gittages et badigeon	)	
800 m <sup>2</sup> x 44 =	)	35.200
Enduits sur murs à la chaux	)	
3.800 m <sup>2</sup> x 14 =	)	53.200
Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillages enduites 2 faces	)	
980 m <sup>2</sup> x 75 =	)	73.500
Plancher en chêne sur gittage 8/23 1er et 2ème étage partiel compris raclage et mise en cire	)	
900 m <sup>2</sup> x 172 =	)	154.800
Plancher sapin 4/4. sur gittage 8/23 Entresol - 2ème étage partiel 3 et 4ème étage	)	
650 m <sup>2</sup> x 138 =	)	89.700
Supplément pour prise en murs des gittes et contregittes entretoises chaines, tirants ancrages molleban- des etc.....	)	
	)	18.200
		<hr/>
		424.600







Portes cochères d'accès en chêne 80 m/m )  
à petits panneaux moulurés avec motifs  
bâti II/26 chêne cannelé avec imposte  
croisillonnée à petits carreaux )

Portes d'accès en chêne à petits cadres  
sur bâti avec imposte et rhabillage )

Portes de communication intérieures  
rez de chaussée chêne et sapin à petits  
et grands cadres sur bâti et rhabillage  
divers ordinaire et à petits cadres )

Y compris quincaillerie, scellements  
peinture et vitrerie )

65.500

Portes de communication du 1er Etage  
chêne et sapin à petits et grands ca-  
dres sur bâti et rhabillage divers  
ordinaire et à petits cadres y compris  
quincaillerie, scellements peinture et  
vitrerie )

Portes dito du 2ème étage. )

83.700

Portes du 3ème et 4ème étage en sapin  
à petits cadres et ordinaire, portes  
charpente combles y compris les rha-  
billages bâtis, scellements, quincail-  
lerie, peinture et vitrerie )

11.900

Escaliers en chêne et orme marches 2  
pouces sur limon 75 m/m 65 m/m et 2  
pouces y compris les paliers rampe à  
main courante et balustres spéciaux  
rampe ordinaire échiffre et porte )

94.000

---

 255.100



Aménagements intérieurs comprenant :	
Plinthes - lambris - armoires - rayons placard - cloisons de séparation - che- minée en bois - Persiennes petits cadres Jalousies - marches d'accès - imposte et châssis d'éclairage	129.300
Peinture ordinaire appareillée et imitation sur murs - Papiers peints Lincrusta supplément pour peinture sur plafond Décoration murs plafonds et soffites des Parloir et Salle des Professeurs Supplément pour peinture imitation sur les boiseries	77.600
Mouluration des plafonds soffites et bampant de l'escalier d'honneur com- pris rencharges, patins etc....	
Cheminées diverses en marbre tablet- tes de châssis dito.	
Lambris et dossierets faïence des W.C. et cuisine - grille métallique para- vent du parloir et grille dito de sépara- tion avec portillon du porche	54.000
Installation de l'eau y compris les appareils sanitaires, du gaz, de l'élec- tricité et du chauffage central partiel branchements et compteurs	88.000
Couverture en zinc à dilatation sur achelin comblage mixte 7/9 et 8/II et pannes courantes	
620 m2 x 142 =	88.040
	<hr/>
	436.940



<p>Couverture en tuiles mécaniques sur achemin, comblage courant et pannes dito )  I25 m2 x 90 = )</p>	<p>II.250</p>	
<p>Supplément pour pannes 10/23 et 15/35 faitage arêtiers, solins, rhabillage des châssis de toit, pots de cheminée et tous accessoires de toiture )  Lanterneau de la véranda sur la terrasse. )</p>	<p>35.500</p>	
<p>Chêneaux divers complets bois et zinc tuyaux et tous accessoires )</p>	<p>23.000</p>	
<p>Charpente assemblée pour fermettes y compris supplément pour assemblages ancrages boulons etc.... )</p>	<p>4.500</p>	
<p>Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur )</p>	<p>37.000</p>	
	<hr/> <p>III.250</p>	



RECAPITULATION du BATIMENT N° I

Pages Nos 48 -----	860.180
49	566.350
50	667.275
51	202.035
52	424.600
53	253.975
54	255.100
55	436.940
56	III.250
	3.777.705
Honoraires Architecte 5 % .....	188.885
	3.966.590 <sup>f</sup>
<u>Valueur neuve Juin 1937.....</u>	3.966.590











CUISINE - PLONGE - MAGASIN au SOUS  
SOL - REFECTOIRS - CHAMBRES GARCONS -  
PASSAGE et CAGE d' ESCALIER au REZ - de -  
CHAUSSEE - CHAMBRES de 1<sup>r</sup> APPARTEMENT  
de Monsieur le PROVISEUR - CHAMBRE -  
SALLE de BAINS - CUISINE de 1<sup>r</sup> APPARTEMENT  
DU SOUS-ECONOME au 2<sup>ème</sup> ETAGE - DEGAGEMENT  
CHAMBRE de GARCON et COMBLES au 3<sup>ème</sup> ETAGE

Surface:

-----  
 $17,70 \times 14,85 = 262 \text{ m}^2, 85$

$13,40 \times 2,80 = 37 \text{ m}^2, 52$   
 -----

300 m<sup>2</sup>, 37  
 =====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
 Rez de chaussée  
 1er Etage  
 2ème Etage  
 Comble.



Cette construction de 16 m 50 et 15 m 60 du sol du rez de chaussée est élevée en briques de 0,56 c/ms et 0,45 c/ms d'épaisseurs.

La façade vers la cour d'honneur est identique au bâtiment de l'Economat.

La façade vers passage est jointoyée et comporte des saillies diverses en briques.

Les baies des étages comportent en outre des appuis de châssis en petit granit.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 3 m 60 et 2 m 70 de profondeur bâti en briques de 100 et 0,78 c/ms d'épaisseur, voûté en briques entre fers ( sauf les passages, voûtés sous fers) comprenant 5 caves et 2 passages, séparées par des refends de 0,67 et



0,78 c/ms d'épaisseur et communicantes  
entre-elles par :

Une cloison petits cadres haut vitré  
de 2,65 x 2,60 de hauteur

3 portes de 100 x 200 ordinaire sur bâti  
3 baies libres de 100 x 200 dito.

L'accès direct et l'éclairage sont assu-  
rés par :

2 portes chêne 2 pouces petits cadres de  
100 x 330 de hauteur sur bâti, et par  
1 châssis 2 pouces de 4,40 x 2,50 avec  
rhabillage extérieur et intérieur.

5 châssis de 150 x 220 à petits carreaux  
1 châssis de 0,80 x 1,00 .

La communication vers les bâtiments con-  
tigus est assurée par :

3 baies libres.

L'aménagement du sous-sol comprend:



Passage vers Bâtiment rue des Arts :

Pavement briques à champ

Badigeon et peinture sur murs bruts

Badigeon sur voûte.

Dégagement :

Dallage granit 30/30

Peinture sur murs bruts et voûte.

2 châssis fixes d'éclairage de 150 x  
200 avec glace brute.

Plonge :

Carrelage céramique

Revêtement faïence sur murs hauteur 1 m 90  
et enduit peint au-dessus.

Voûte enduite et peinte.

2 postes d'eau vidoir métallique.

1 tank Junkee avec tuyauteries.

Cuisine:

Carrelage dito.

Revêtement céramique sur toute la hauteur.



Plafond peint sur voûte.

Un dossier Lunel de 4,25 x 0,70

Une hotte métallique vitrée.

2 châssis fixes comme précédent.

Bureau Dépensier :

Dallage ciment.

Plinthe sur murs bruts.

Enduit sur voûte et peinture.

I placard mural.

Magasin :

Mêmes détails sauf placard.

Passage :

Dallage granit 30/30

Badigeon sur murs et voûte.

L'accès au rez de chaussée est assuré par un escalier en petit granit de 1 m 30 d'embranchement comportant un palier carrelé en carreaux céramiques, échiffre en briques et forte charpente.



UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 et 4 m 70 de hauteur plafonné et enduit comprenant 6 salles et 3 couloirs, séparées par des refends de 0,56 c/ms, des cloisons de 0,11 c/ms en briques et des cloisons en menuiserie et communicantes entre-elles par :

2 portes petits cadres de 165 x 3,00 de hauteur avec rhabillage de 0,80.

5 portes ordinaires sur bâti.

Une baie libre.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte en chêne de 140 x 310 petits cadres avec grande imposte à petits carreaux en plein cintre.

et par

5 châssis chêne 6/4 petits cadres de 150 x 325 de hauteur avec rhabillage de 0,30.

5 châssis dito de 140 x 250 de hauteur sans rhabillage.



La communication vers les bâtiments  
contigus est assurée par :

3 grandes baies libre.

L'aménagement comprend:

Couloir vers concierge :

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond.

Peinture appareillée sur murs.

3 marches en petit granit d'accès au  
réfectoire.

2 marches dito à la baie libre vers  
cour d'honneur.

Réfectoire:

Sol Terrazolith.

Peinture sur plafond et murs avec décors  
au pochoir.

12 Tables marbre gris Sainte-Anne pieds  
fonte scellés dans le sol.



Quatre impostes d'éclairage de 160 x  
200 avec ouvrant à bascule.

Une armoire petits cadres de 500 x 150  
avec peinture imitation.

Réfectoire des femmes:

Sol terrazolith.

Peinture sur murs

Badigeon sur plafond.

Imitation sur boiseries.

Chambres garçons et débarras:

Carrelage carreaux de Beauvais.

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Un réservoir eau chaude.

Couloir entre réfectoire et chambres  
garçons:

Sol terrazolith.

Mêmes détails murs et plafond.

Couloir - cage d'escalier :



Carrelage céramique

Peinture appareillée sur murs et imitation sur lambris au droit de l'escalier.

5 marches en petit granit d'accès au réfectoire.

Le plancher haut est supporté par de fortes poutres en charpente reposant sur 8 colonnes en fonte avec rhabillage sapin.

L'accès au 1er Etage est assuré par :

Un escalier en chêne de 1 m. 00 d'embranchement marches 2 pouces sur limons 75 m/m et comportant palier intermédiaire, rampe à balustre, échiffre et porte.

UN 1er ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage comprenant 4 salles, un dégagement, un vestibule, un W.C. un couloir et 2 cages d'escalier séparées par des refends de 0,56 - 0,22 , des cloisons de 0,11 c/ms



en briques et des cloisons en menuiserie  
et communicantes entre-elles par :

13 portes sapin à petits et grands cadres  
vitrées et pleines, à un et 2 vantaux  
sur bâti et rhabillage divers

Une baie libre avec rhabillage de 0,56 .

L'éclairage et la communication vers les  
bâtiments contigus sont assurés par :

5 châssis 6/4 de 1,40 x 3,60 en chêne  
vitrés à petits carreaux avec plafond  
et tablette.

et 2 châssis de 1,65 x 3,60.

Rhabillage à petits cadres de 0,34 et  
rhabillage extérieur de 0,22 c/ms.

2 châssis de 1,60 x 3,60 en plein cintre  
à petits carreaux.

et par

cinq portes de 1,60 x 4,15 à petits et  
grands cadres, vitrées et pleines avec  
et sans rhabillage.



L'aménagement intérieur comprend:

Vestibule :

Mouluration et badigeon sur plafond

Peinture appareillée sur murs.

Imitation sur boiseries.

Relaverie :

Lambris faïence

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

I lavabo à dossier en fonte.

Couloir :

Badigeon.

Peinture sur murs.

Une armoire petits cadres de 130 x 235

et un lavabo comme précédent.

W.C. -

Lambris faïence hauteur 100



Badigeon plafond

Peinture murs.

Une cuvette avec chasse.

Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Papiers peints sur murs.

Salle de bains :

Plafond 3/4 baguetté.

Peinture sur murs

Une baignoire, 3 lavabos sur pied.

I chauffe-bains

I bidet.

Dégagement et buanderie :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Bureau:

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.



Des rayonnages et une armoire.

Une chaudière de chauffage central.

Salle à manger :

Mouluration et peinture sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Lambris grands cadres avec plinthe et cimaise hauteur 1 m 10

Une cheminée de style en marbre noir.

Attiques moulurées sur portes de communication.

Salon :

Mouluration, peinture décors et dorure sur plafond.

Tapiserie sur murs avec filet et dorure.

Attiques moulurées

Lambris grands cadres avec dorure et décors.

Un placard mural avec attique.

Dorure et décors sur portes de communication.



Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Peinture appareillée sur murs, avec peinture imitation.

Le plancher haut est supporté par de fortes poutres en charpente.

L'accès au 2ème étage est assuré par :

1° - Un escalier semblable au précédent.

2° - Un escalier en orme de 0,80 d'embranchement avec paliers, rampe à balustres, échiffre et porte.

UN 2ème ETAGE de 4 m 20 et 3 m 60 de hauteur plafonné et enduit, planchéié en chêne et sapin sur gittage, comprenant 9 salles, un débarras, 2 cabinets de toilette, 2 dégagements 3 couloirs et 3 cages d'escalier, séparées par des refends de 0,56 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles



par :

18 portes en sapin à petits et grands cadres avec rhabillages divers.

1 baie libre de 2,00 x 3,00 avec rhabillage de 0,22 c/ms

Une baie libre de 0,80 x 2,00 avec rhabillage de 0,56 c/ms.

L'éclairage est assuré par :

14 châssis de 130 x 260 de hauteur en chêne à petits carreaux sans rhabillage

L'aménagement intérieur comprend:

Appartement de Monsieur le Proviseur

Atelier :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Cage d'escalier :

mêmes détails.



Chambres :

Mouluration et badigeon sur plafonds.

Tapiserie sur murs.

Tablette marbre gris Sainte Anne aux  
châssis

Deux placards grands cadres avec parquet  
de glace et cheminée capucine en marbre  
dito.

Gabinet de toilette et dégagement:

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Cage d'escalier d'accès au Comble :

Badigeon sur plafond et murs.

Couloir :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Une armoire petits cadres sapin de  
500 x 230.



Chambres maitres d'Internatd :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

3 lavabos avec dossier faïence

Une cheminée capucine marbre gris Sainte  
Anne.

Couloir:

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs.

Appartement de Monsieur RUYSSERE :

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs

2 Placards muraux.

Couloir vers Salle de Bains :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.



Salle de bains:

Mêmes détails.

Une cuvette avec chasse.

Une baignoire, un lavabo, un chauffe-bains.

L'accès au comble est assuré par un escalier de 0,70 c/ms avec rampe et garde-corps à balustres.

UN COMBLE PARTIEL de 1 m 80 à l'encuvement et 4 m 35 au faite planchéié en sapin sur gittage comprenant quatre salles séparées par des refends de 0,56 c/ms et des cloisons en charpente et communicantes entre-elles par 2 portes ordinaires et 1 baie libre.

L'éclairage est assuré par :

7 châssis de toit et 3 tabatières.

L'aménagement intérieur comprend :



Chambres garçon et débarras :

Plafond badigeonné sur lattes contregittage et brisis.

Enduits sur murs badigeonné.

La toiture est formée :

1° - Par une nef longitudinale en tuiles sur achelin, comblage courant et pannes 20/20 y compris faitage, pénétrations solins, chéneaux, tuyaux et tous accessoires de toiture.

2° - Par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin, comblage courant et fortes pannes y compris chéneaux, tuyaux et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par :

4 fermes en charpente assemblée à entrain Riga.



Administration Maritime de Saint-Denis

Valeur neuve Juin 1937..... 1.163.998<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 791.500<sup>f</sup>  
=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves )

320 m<sup>3</sup> x 264 = )

84.480

Voûte en briques compris maçonnerie  
de blocage et formerets )

10.600

Voûte en briques de 0,22 c/ms entre  
fers compris maçonnerie de blocage  
et formerets )

160 m<sup>2</sup> x 190 = )

30.400

Pavement en briques posées à champ sur  
forme bétonnée.  
Dallage ciment et dallage granit sur  
forme dito. )

11.300

Carrelage céramique monochrome sur  
forme dito )

90 m<sup>2</sup> x 120 = )

10.800

---

147.580



Plafond à la chaux sur voûte et enduits ) sur murs compris peinture )	4.800	
Revêtement céramique et faïence com- ) pris baguettes d'angle, dossier Lu- ) nel, Lissage des maçonneries apparen- ) tes et peinture ) Rebordement et calfeutrement des baies ) Escalier petit granit et carrelage ) palier )	24.400	
Linteaux métalliques et arrières-lin- ) teaux fers supportant les voûtes ) Hotte métallique vitrée entre fers ) Rampe métallique de l'escalier )	11.000	
Menuiseries comprenant : )  Portes d'accès, châssis extérieurs et ) châssis fixes intérieurs, portes de ) communication, placards )	17.800	
Installation de l'eau y compris les ) tuyauteries et appareil Tank pour eau ) chaude ) Installation du gaz ) Installation de l'électricité. )	13.000	
Maçonnerie de briques pour élévation )  615 m3 x 282 = )	173.430	
	<hr/> 244.430	







Mont-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Cloison de 0,11 c/ms en briques entre  
potillage enduites 2 faces

535 m2 x 75 =

40.125

Plancher en chêne sur gittage 8/23 haut  
rez de chaussée et haut 1er Etage par-  
tiel compris raclage et mise en cire

430 m2 x 172 =

73.960

Plancher en sapin 4/4 sur gittage 8/23  
haut 1er Etage partiel et haut 2ème  
Etage partiel

250 m2 x 138 =

34.500

Supplément pour prise en murs des gittes  
et contregittes, entretoises, chaines,  
tirants mollebandes, ancrages etc...

7.800

Poutres supportant les planchers

25 m3 x 1.325 =

33.125

Colonnes fonte sous poutres

3.200 Kos x 4,50 =

14.400

Châssis en chêne 6/4 à petits car-  
reaux sans rhabillage - suppléments  
incorporés dans la surface.

140 m2 x 350 =

49.000

---

252.910



Supplément pour rhabillages ordinaires )  
 et à petits cadres des châssis rez de )  
 chaussée et 1er Etage de la façade )  
 vers cour d'Honneur Châssis de toit )  
 des combles )

9.500

Portes du rez de chaussée d'accès et )  
 de communication en chêne et en sapin )  
 2 pouces et 6/4 à petits et grands )  
 cadres vitrées et pleines avec rha- )  
 billages divers )

Cloisonnements de séparation en 3/4 )  
 baguetté sur potillage et 6/4 )  
 assemblé ordinaire )

25.500

Portes de communication du 1er Etage )  
 2 pouces et 6/4 sapin à petits et )  
 grands cadres, vitrées et pleines )  
 avec rhabillages divers )

Cloisonnements de séparation en 3/4 )  
 baguetté sur potillage et 6/4 assem- )  
 blé grands cadres )

42.800

Portes de communication du 2ème Etage )  
 en sapin 6/4 à petits et grands ca- )  
 dres avec rhabillages divers, cloi- )  
 sonnements charpente et porte du com- )  
 ble )

19.000

---

 96.800



Aménagements intérieurs comprenant:		
Plinthe - Labris sapin - Armoires placards - rayons, rhabillage des colon- nes - impostes d'éclairage - attiques moulurées		
Escalier en chêne et orme avec rampe à balustres échiffre et porte	72.500	
Peinture ordinaire appareillée et imi- tation sur murs - supplément imitation sur boiseries - Décors et dorure pla- fond et boiseries du salon	31.000	
Mouluration des plafonds Cheminées en marbre de style et capucine tablettes des châssis Tables marbres pieds fonte du réfectoire Lambris en faïence	47.400	
Installation d'eau y compris les appa- reils sanitaires Installation du gaz et de l'électricité Installation d'une chaudière et chauf- fage Branchements et compteurs	33.500	
Couverture en tuiles mécaniques sur schelin comblage courant et pannes dito		
215 m2 x 90 =	19.350	
		203.750



Couverture en zinc à dilatation sur achelin charpente courante et pannes dito	) ) ) )	
I20 m2 x I34 =	)	16.080
Supplément pour pannes I6/I6 et 20/20 façage, solins, rhabillages tabatières et tous accessoires de toiture	) ) )	7.700
Chêneaux complets bois et zinc tuyaux et tous accessoires	) )	7.200
Charpente assemblée pour fermes y com- pris supplément pour assemblage, che- villes boulons etc.....	) ) )	5.400
Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur	) )	5.500
		<hr/>
		41.880



RECAPITULATION du BATIMENT N° 2

Pages Nos 78 -----	147.580
79	244.430
80	121.220
81	252.910
82	96.800
83	203.750
84	41.880
	<hr/>
	1.108.570
Honoraires d'Architecte 5 % .....	55.428
	<hr/>
<u>Valeur neuve juin 1937</u> .....	1.163.998 <sup>f</sup>
	<hr/> <hr/>







D E S C R I P T I F

-----



BUREAUX de 1<sup>er</sup> ECONOMAT au REZ de  
CHAUSSEE - DORTOIR de 1<sup>er</sup> INFIRMERIE au  
1<sup>er</sup> ETAGE - LOGEMENTS au 2<sup>ème</sup> ETAGE

Surface:  
-----

20,50 x 7,90 = 161 m<sup>2</sup>, 95  
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel  
Rez de chaussée  
1<sup>er</sup> Etage  
2<sup>ème</sup> Etage  
Comble.

Cette construction de 16 m 50 de hauteur  
du sol du rez de chaussée est élevée en  
briques de 0,45 c/ms

La facade vers Boulevard Carnot est



jointoyée et badigeonnée et comporte des saillies de pilastres, cordon appuis, bandeaux, encadrements de baie, corniche etc en briques.

Un socle en grès appareillé de 0,40 c/ms de hauteur.

Les baies comportent en outre :

Des appuis et seuils en petit granit ciselé

Des grilles métalliques à barreaux ronds.

La façade vers la cour d'Honneur est jointoyée au 1er et 2ème étage et enduite avec appareillage au rez de chaussée.

Elle comporte :

Un soubassement en petit granit ciselé de 0,80 c/ms de hauteur avec cordon dito.

Les baies comportent en outre des appuis et des seuils en petit granit ciselé.



Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL PARTIEL de 2 m 70 de profondeur bâti en briques d'épaisseurs diverses et dallé en petit granit ne comporte qu'un passage.

La communication vers les bâtiments contigus est assurée par 2 baies libres.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 50 de hauteur plafonné sur contregittage ( sauf cage d'escalier et passage) et enduit comprenant 4 salles, un passage et une cage d'escalier, séparées par des refends de 0,45 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

4 portes en 6/4 sapin grands cadres de 0,80 x 2,10 sur rhabillage de 0,11 c/ms

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Deux portes 2 pouces chêne petits cadres de 150 x 4,00 haut vitré à petits carreaux



sur bâti.

Une porte dito de 160 x 300 sur rhabillage de 0,27

Une porte de 170 x 460 6/4 chêne petits cadres sur bâti comportant imposte en plein cintre à petits carreaux et par 5 châssis chêne 6/4 de 130 x 350 de hauteur à petits carreaux.

3 châssis dito de 160 x 330 de hauteur à petits carreaux.

La communication vers les bâtiments contigus est assurée par :

2 baies libres.

L'aménagement intérieur comprend :

Bureau de l'Econome :

Parquet sapin sur lambourdes avec plinthe

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs avec frise au pochoir

Un double placard grands cadres de 280 x 350 chaque avec parquet de glace et



Miroir . Cheminée en marbre noir à moudillons de 1 m 40 de largeur.

Des cloisonnements pour séparation et tambour en 6/4 à grands cadres de 4,85 x 3,50 et comportant 2 portes.

Persiennes petits cadres aux châssis.

Une armoire de 3,10 x 2,00

Peinture imitation sur boiseries.

#### Bureau de l'Economat

Parquet sapin sur lambourdes avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Peinture imitation sur boiseries

Une armoire grands cadres

#### Archives :

Carrelage en carreaux de Beauvais.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une persienne au châssis sur la cour.

Une armoire et des rayonnages.

Une imposte dans la cloison.



Chambre garçon :

Carrelage en carreaux de Beauvais

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs avec lambris peint  
sur 1 m 20 de hauteur

Plinthe.

Une persienne au châssis.

Passage :

Plafond mouluré et badigeonné.

Peinture appareillée sur murs.

Carrelage céramique monochromes avec  
plinthes.

Trois rhabillages aux fausses baies

Un placard mural petits cadres de 160 x  
380 de hauteur avec rhabillage et rayon-  
nages intérieurs.

Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Carrelage céramique monochromes.



Le plancher haut est supporté par des fortes poutres en charpente Riga.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier en chêne de 1 m 30 d'embranchement marches 2 pouces sur limons 70 m/m comportant palier intermédiaire, échiffre et portes, rampe à balustre et rampe métallique.

1<sup>r</sup> ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit, planchéié en 4/4 chêne sur gittage comprend 2 salles et une cage d'escalier séparées par un refend de 0,45 c/ms et communicantes entre-elles par :

Une porte de 1 m 65 x 2 m 25 de hauteur 6/4 petits cadres sur bâti.

Une porte de 0,90 x 2,15 6/4 chêne petits cadres sur rhabillage ordinaire de 0,45 c/ms.

L'éclairage est assuré par :

10 châssis chêne 6/4 de 130 x 340 de



hauteur vitrée à petits carreaux avec ouvrant basculant dans l'imposte, plafond et tablette.

3 châssis chêne 6/4 de 1,75 x 3,60 en plein cintre à petits carreaux avec plafond et tablette.

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe sapin.

Des dossierets à broches.

Une installation de chauffage de 4 radiateurs.

Le plancher haut est supporté par 7 fortes poutres 40/40 en charpente Riga.

L'accès au 2ème ETAGE est assuré par un escalier identique au précédent mais sans échiffre.

Le 2ème ETAGE de 4 m 90 de hauteur,



plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage, comprenant quatre salles, une cage d'escalier, 2 W.C., deux couloirs et un dégagement séparés par des refends de 0,45 c/ms et des cloisons de 0,11 en briques et communicantes entre-elles par:

2 portes sapin 6/4 grands cadres de 0,90 x 2,80 de hauteur rhabillage petits cadres de 0,45 c/ms.

I porte dito de 0,90 x 2,86 de hauteur rhabillage de 0,11 c/ms.

3 portes dito de 0,85 x 3,25 de hauteur avec imposte vitrée et rhabillage de 0,11 c/ms

I porte 6/4 sapin de 0,85 x 3,25 grands cadres haut vitré avec vitrail sur bâti comportant imposte

3 portes 6/4 sapin grands cadres de 0,90 x 2,15 .

L'éclairage et la communication vers le bâtiment contigu sont assurés par :



I3 Châssis de 1,30 x 2,55 de hauteur en chêne 6/4 à petits carreaux avec ouvrant basculant dans l'imposte, tablette et plafond.

et par

Une porte 240 x 270 à grands cadres haut vitré rhabillage 0,45 c/ms.

L'aménagement intérieur comprend:

Cage d'escalier :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe

Logement du garçon de Physique :

Cuisine :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Plinthe.



Un évier avec dossier en faïence et armoire.  
Un placard mural de 0,90 x 2,80 de hauteur  
à grands cadres.

Salle à manger - Chambre :

Mêmes détails plafond - murs et plinthe.

Couloir :

Badigeon sur plafond.

Peintures sur murs.

Plinthe.

W.C. -

Badigeon plafond.

Tapiserie sur murs avec lambris peint  
hauteur 1 m 30

Une cuvette avec effet d'eau

3 marches en chêne.

1 lavabo.

W.C. - attenant :

Mêmes détails.



Couloir :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe.

Plancher sapin.

Salle à manger :

Plancher sapin teinté.

Tapiserie sur murs avec champs pour  
décoration.

Une cheminée en bois.

Plinthe.

Cuisine :

Carrelage céramique.

Lambris en faïence hauteur 1 m 30

Un placard grands cadres 145 x 275.

Un évier et un égouttoir faïence

Dégagement:

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.



Plancher chêne.

Plinthe.

3 marches d'accès à la véranda.

Un lavabo.

FAUX-COMBLE - Inaccessible.

La toiture est formée par une nef longitudinale en tuiles mécaniques sur achelin, comblage courant et pannes diverses y compris faitage, pénétrations noues, solins, chéneaux, tuyaux et tous accessoires de toiture.

L'ensemble est supporté par des fermes en charpente assemblée à entrants Riga.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	532.512 <sup>f</sup>
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....	362.000 <sup>f</sup>
	=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves

95 m<sup>3</sup> x 264 =

25.080

Voûte en briques compris formerets  
et maçonnerie de blocage  
Dallage en petit granit lissage et  
badigeon

4.500

Maçonnerie de briques pour élévation

340 m<sup>3</sup> x 282 =

95.880

Jointoiement des façades, Badigeon  
rebordement et calfeutrement des baies  
suppléments d'arcs et formerets - lin-  
teaux et arrières-linteaux tuyau de  
ventilation en fonte et grilles métal-  
liques des baies du rez de chaussée  
façade vers boulevard Carnot  
Enduits au plâtre peint avec appareil-  
lage du rez de chaussée de la façade  
sur cour d'honneur y compris la mou-  
luration des baies et des chapiteaux de  
pilastres

17/200

---

142.660



<p>Soubassement petit granit avec plinthe chanfreiné et cordon de la façade vers cour d'honneur appuis et seuils, y compris les tailles ravalées, ciselées unies et moulurées. Socle en grès appareillé y compris taille des parements de la façade vers boulevard Carnot</p>	16.800	
<p>Carrelage céramique monochrome sur forme bétonnée. Carrelage en carreaux de Beauvais sur forme dito. Parquet en sapin sur lambourdes</p>	15.100	
<p>Plafond à la chaux sur lattes et plafond à la chaux sur lattes et contre-gittage compris badigeon</p>	10.100	
<p>Enduits sur murs à la chaux 900 m<sup>2</sup> x 14 =</p>	12.600	
<p>Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillage enduites 2 faces 315 m<sup>2</sup> x 75 =</p>	23.625	
<p>Plancher en chêne 4/4 sur gittage 8/23 haut rez de chaussée et 1er Etage 250 m<sup>2</sup> x 166 =</p>	44.820	
	<hr/> 123.045	







Aménagements intérieurs comprenant :	)	
Plinthe, dossierets à broches, placards armoires, cloisonnements, persiennes cheminée bois, champs de décoration	)	34.000
Cheminée marbre - Lambris faïence, peinture sur murs ordinaire et ap- pareillée, supplément pour imita- tion sur boiseries glace miroir	)	22.700
Installation d'eau y compris les ap- pareils sanitaires, du gaz, d'élec- tricité et de chauffage central par- tiel y compris les branchements	)	17.000
Couverture en tuiles sur échelin com- blage courant et pannes dito	)	
210 m <sup>2</sup> x 90 =	)	18.900
Supplément pour pannes 10/23 et 11/16 faitage, solins, pots de cheminée et tous accessoires	)	3.800
Chêneaux complets bois et zinc y com- pris tuyaux et tous accessoires	)	6.600
Charpente assemblée pour fermes com- pris supplément pour assemblages, bou- lons, chevilles ancrages etc....	)	9.000
		<hr/>
		112.000



Suppléments pour montée des matériaux  
et exécution à grande hauteur

)  
)

3.300

---

3.300



RECAPITULATION du BATIMENT N° 3

---

Pages Nos 99 -----	142.660
100	123.045
101	126.150
102	112.000
103	3.300
	<hr/>
	507.155
Honoraires Architecte 5 % .....	25.357
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	532.512 <sup>f</sup>
	<hr/> <hr/>



B A T I M E N T N ° 4

-----







GALERIE COUVERTE AU POURTOUR de la  
COUR d'HONNEUR au REZ DE CHAUSSEE -  
GALERIE DESSERVANT L'APARTEMENT de  
Monsieur le PROVISEUR à 1' ETAGE .

Cette construction ouverte sur la cour d'honneur comporte une marquise couverte en zinc sur achelin et charpente courante supportée par des poitrails longitudinaux reposant sur 16 colonnes gallées à fût unis et cannelés avec chapiteaux sculptés et pierre blanche sur socle petit granit. et par 4 piles dito sur cannelures.

Le dessous de la marquise est plafonné sur lattes et contregittage avec peinture et moulurations.

Le sol est carrelé en carreaux céramiques et comporte une large bordure en petit



granit et deux perrons d'accès.

Les murs apparents en contrebas sur la cour d'honneur comportent un placage en petit granit ciselé avec appuis d'ivoire au droit des soupiraux.

Entre chaque colonne 2 lisses métalliques rondes avec rosaces aux extrémités.

A l'étage au-dessus de la marquise longeant le bâtiment contigu une galerie desservant l'appartement de Monsieur le Proviseur, élevée en pierre unie avec colonnette saillante comportant chacune un chapiteau sculpté.

Couverture en zinc comme ci-avant.

L'intérieur est carrelé en carreaux céramiques à dessins.

Les murs sont enduits et peints avec appareillage.

Plafond sur lattes et contregittage



comportant 7 plafonds vitrés.

Eclairage par 7 grandes croisées, à petits  
carreaux de 235 x 500 .

Valeur neuve Juin 1937..... 488.135<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 332.000<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour murets du terre-plein et massifs de perron	)	4.700
Bordure, socles sur colonnes, appuis placage, perrons en petit granit compris tailles ciselées unies et moulurées chanfreins et larmiers	) ) ) )	52.600
Pierre dure des colonnes et piles	)	
50 m <sup>3</sup> x 2.330 =	)	116.500
Taille unie sur pierre dure	)	
70 m <sup>2</sup> x 105 =	)	7.350
Taille moulurée sur pierre dito	)	
310 m <sup>2</sup> x 210 =	)	65.100
		<hr/>
à reporter.....		246.250




Report.....	246.250
<p>demie</p> <p>Pierre dure de la façade et colonnettes ) de l'étage compris taille unie sur pi- ) lastres et colonnettes, taille sculp- ) tée des chapiteaux, et peinture )</p>	31.000
<p>Carrelage céramique du rez de chaussée ) sur forme bétonnée pour unification de ) l'aire )</p> <p>215 m<sup>2</sup> x 120 =</p>	25.800
<p>Carrelage céramique à dessins de l'é- ) tage sur hourdi )</p>	13.200
<p>Plafond sur lattes contregittage et ) peinture du rez de chaussée ) Mouluration compris rencharges et ) patins. ) Enduits et plafond de l'étage compris ) peinture. ) Peinture imitation des colonnes et ) piles )</p>	26.550
<p>Croisées sapin 2 pouces à petits car- ) reaux avec allège petits cadres et ) rhabillage compris scellements, quin- ) caillerie et vitrerie de couleur )</p> <p>82 m<sup>2</sup> x 400 =</p>	32.800
à reporter.....	375.600



Report.....	375.600	
Plafond vitré entre fers y compris vitrerie de couloir Lisses métalliques avec rosaces des galeries du rez de chaussée Peinture imitation des colonnes et piles)	12.150	
Couverture en zinc à dilatation sur achelin et comblage courant  260 m2 x 134 =	34.840	
Supplément pour rhabillage des lanter- neaux, solins, recouvrement divers et tous accessoires de toiture	5.300	
Chêneaux tuyaux et tous accessoires	11.000	
Poutres de support.	26.000	
	<hr/>	
	464.890	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	23.245	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	488.135 <sup>f</sup>	
	<hr/> <hr/>	



B A T I M E N T N° 5









ATELIER de MENUISERIE

Surface:  
-----

$$13,00 \times 6,55 = 85 \text{ m}^2, 15$$

\*\*\*\*\*

Bâtiment à simple rez de chaussée.

Cette construction de 3 m 20 de hauteur du sol du rez de chaussée est élevée en briques de 0,34 c/ms et 0,22 c/ms.

Les façades sont lissées et comportent des saillies de pilastres.

Elle comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE comportant 2 salles



séparées par une cloison de 0,11 c/ms  
et communicantes entre-elles par :

Une porte en menuiserie assemblée ordinaire.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par :

Une porte de 150 x 300 sur bâti à haut vitré  
et par 3 châssis de 160 x 220 à petits  
carreaux.

A l'intérieur :

Le sol est dallé en ciment.

La toiture est formée par une nef longi-  
tudinale en fibro-ciment sur comblage  
courant et pannes dito y compris faitage  
auvent, chéneau, tuyaux et tous accessoi-  
res.

L'ensemble est supporté par une ferme en  
charpente assemblée.











DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations	3.400
Maçonnerie de briques pour élévation cloison de séparation en briques de C, II c/ms, lissage des joints, lin- teaux et seuil, couvre-mar en ciment Dallage en ciment du sol	13.550
Portes et châssis en sapin	3.850
Toiture en fibro-ciment compris auvent faitage, chôneaux, tuyaux et tous ac- cessoires Ferme en charpente assemblée	8.800
	29.600
Honoraires d'Architecte 5 % .....	1.480
	31.080 <sup>f</sup>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	



B A T I M E N T N° 6

-----







REFECTOIRES - DOUCHES - PASSAGESSALLES d'HISTOIRE au REZ DE CHAUSSEE -DORTOIRS - LAVABOS - CABINET de Monsieurle PROVISEUR et de Monsieur le CENSEURSECRETARIAT et LINGERIE au 1er ETAGE -LAVABOS - DORTOIRS - APPARTEMENT de Mon-sieur le CENSEUR et MAGASIN de la LINGERIEau 2ème ETAGE - CHAMBRES de GARCONS auCOMBLE -Surface:

105,20 x 8,05 =	846 m <sup>2</sup> , 86
2 x 8,10 x 3,40 =	55 m <sup>2</sup> , 08
	<u>-----</u>
	901 m <sup>2</sup> , 94
	<u>=====</u>

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
 Rez de chaussée  
 1er Etage  
 2ème Etage  
 Comble.



Cette construction de 16 m 50 de hauteur du sol du rez de chaussée est élevée en briques de 0,56 et 0,45 C/ms pour les façades et 0,45 et 0,78 c/ms pour les pignons.

La façade vers la cour est jointoyée et badigeonnée et comporte des saillies de pilastres, bandeaux cordons, encadrement de baie et de corniche et une plinthe en petit granit ciselé.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et des appuis en petit granit.

Des cadres grillagés.

La façade vers cuisine est jointoyée et comporte :

1° - Des saillies comme à la façade vers cour.

2° - Des soupiraux avec trappe métallique



Les baies comportent en outre des appuis en petit granit.

La façade vers cour d'Honneur est jointoyée au 1er et 2ème étage et enduite avec appareillage de pierre au rez de chaussée.

Elle comporte :

Un soubassement en petit granit ciselé de 0,80 de hauteur et un cordon dito.

Un panneau en marbre avec sculpture et inscription dito.

Les baies comportent en outre des appuis en petit granit.

La façade vers la cour de l'Economat est jointoyée et badigeonnée et comporte des saillies diverses comme à la façade vers cour.

Les baies des étages comportent en outre :



Des appuis en petit granit.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur,  
bâti en briques d'épaisseurs diverses et  
comportant 19 caves et 2 cages d'escalier  
séparées par des refends en briques et com-  
municantes entre-elles par des baies libres  
des portes en charpente légère et à claire-  
voie.

L'aménagement du sous-sol comprend:

Sol pavé en briques à plat et à champ  
et dallé en dalles petit granit.

Des séparations en charpente à claire-  
voie.

Une chaudière de chauffage central avec  
réservoir d'eau chaude.

Un éclairage électrique.

Un compteur d'eau avec branchement et  
canalisations en caves pour alimentation.

Des canalisations de gaz.



Un bac en ciment pour réserves.

L'accès au rez de chaussée et la communication vers les bâtiments contigus sont assurés par :

2 escaliers en orme et par des portes en charpente chêne et charpente sapin à claire-voie.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit ( sauf passage et réfectoire des demi-pensionnaires non enduits) comprenant neuf salles, un passage et un dégagement, séparées par des refends de 0,45 - 0,34 - 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques entre potillage et communicantes entre-elles par :

Une porte 6/4 sapin petits cadres de 0,90 x 2,50 sur bâti.

Une porte 2 pouces chêne grands cadres de 160 x 285 de hauteur avec rhâ illage de 0,22 c/ms



Une porte dito avec rhabillage de 0,34  
c/ms

Une porte dito avec rhabillage de 0,11  
c/ms

Une porte dito avec rhabillage à petits  
cadres de 0,45 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par :

7 portes 6/4 chêne de 115 x 210 petits  
cadres sur bâti et rhabillage.

Trois portes 6/4 sapin de 115 x 210 sur  
bâti

Une porte dito à haut vitré.

Deux portes chêne 6/4 grands cadres de  
150 x 450 de hauteur avec rhabillage et  
imposte.

Une baie libre.

et par :

12 châssis 2 pouces sapin de 1,50 x 3,30  
de hauteur croisillonés à petits carreaux  
avec rhabillage de 0,22 .

31 impostes chêne 6/4 avec ouvrant à bascule



sans rhabillage de 1,40 x 2,15

10 châssis fixes chêne 6/4 de 140 x 330  
de hauteur croisillonnés à petits carreaux  
avec ouvrant à bascule dans l'imposte.

4 impostes en plein cintre de 170 x 2,00

Deux châssis fixes 6/4 en plein cintre de  
170 x 330 croisillonnés à petits carreaux

Une fausse-porte croisée 6/4 de 170 x 425  
à petits cadres à haut vitré.

Une imposte de 140 x 0,80 .

La communication vers le bâtiment contigu  
est assurée par :

Une baie libre avec rhabillage de 0,45 c/ms

Une porte sapin petits cadres 6/4 de 0,75  
x 210 avec rhabillage assemblé de 0,45  
c/ms.

L'aménagement intérieur comprend:

Salle des cartes :

Parquet chêne sur bitume avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Cimaises moulurées.



Une chaudière de chauffage N° 5 .

Salle d'Histoire I :

Mêmes détails sauf chaudière  
Dossierets à broches métallique.

Salle d'Histoire 2 :

Mêmes détails.

Salle d'Histoire 3

Mêmes détails.  
Plafond sous contregittage.

Douches :

Carrelage en carreaux céramiques strié  
de Boulogne avec plinthe.  
Plafond sur contregittage avec peinture  
Peintures sur murs.  
16 stalles pour douches en béton armé  
entre poteaux avec peinture.  
Carrelage des stalles en carreaux de  
ciment et dallage ciment avec bordure



en petit granit au pourtour.

Un appareil à douche à chaque stalle  
avec cuvette de vidage et un banc.

Une installation d'eau chaude avec  
chaudière.

Réservoirs d'eau chaude, tuyauteries et  
nourrice en cuivre etc....

Des dossierets à broches.

Réfectoire des Internes :

Peinture émail sur plafond.

Peinture sur murs avec frise décorée

Parquet chêne avec passage en carreaux  
céramiques à dessins de 2,00 de hauteur.

Lambris baguetté avec plinthe et cimaise  
hauteur 1 m 50

Une armoire de 700 x 150 petits cadres

Une armoire de 4,55 x 150 dito.

3 tables marbre blanc pieds fonte de  
2,00 x 1,00 pieds fonte scellés dans le  
sol avec à chaque 2 bancs en chêne pieds  
fonte dito

Cloison d'entourage de l'escalier à petits



cadres hauteur I m 05 avec dessus marbre blanc de 0,04 c/ms d'épaisseur  
Peinture imitation sur toutes les boiseries.

Dégagement :

Carrelage en carreaux céramiques striés de Boulogne avec plinthe

Plafond sur contregittage peint.

Peinture sur murs.

3 lavabos avec à chaque 6 robinets.

I lavabo à dossier.

Réfectoire des demi-pensionnaires :

Plafond sur contregittage et badigeon

Peinture sur murs bruts.

Dallage ciment.

Deux placards miroirs à petits cadres de 110 x 220 de hauteur

Une fausse porte de 160 x 300 de hauteur

Deux fausses impostes de 140 x 210

9 tables comme précédentes de 200 x 0,90

marbre gris sainte Anne avec à chaque

2 bancs.



Salle de classe Troisième A I :

Parquet chêne sur bitume et carrelage  
céramique avec plinthe.

Plafond sur contregittage et badigeon

Peinture sur murs.

Passage :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs bruts.

Carrelage céramique Monochromes avec  
plinthe.

Réfectoire :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs avec frise décorée au  
pochoir et soubassement imitation marbre  
avec cimaise moulurée.

Parquet chêne avec carrelage céramique  
de 2,00 de largeur.

Une armoire petits cadres de 5,30 x 1,55  
de hauteur.

18 tables marbre gris Sainte-Anne avec



banc comme précédemment.

Un entourage d'escalier de cave avec dessus bois et zinc.

Le plancher haut du rez de chaussée est supporté par des fortes poutres en charpente Riga.

UN 1er ETAGE de 5 m 30 de hauteur plafonné et enduit, planchéié 4/4 chêne sur gittage comprenant 17 salles, 4 dégagements et 2 W.C. séparées par des refends de 0,45 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

25 portes à un et deux vantaux à petits et grands cadres de différentes dimensions sur bâti et rhabillage ordinaire et à petits cadres.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte de 125 x 360 à petits cadres chêne 6/4 à haut vitré sur bâti et rhabillage de 0,20 c/ms.



et par :

48 châssis chêne 6/4 croisillonné à petits carreaux ouvrant d'imposte à bascule de 130 x 340 avec tablette et plafond.

10 châssis en chêne 6/4 en plein cintre de 175 x 430 de hauteur

1 châssis fixe 6/4 de 240 x 4,00 à petits carreaux

2 châssis dito de 160 x 360 en plein cintre

1 châssis à 3 compartiments en plein cintre de 175 x 360 de hauteur.

La communication vers le bâtiment contiguë est assurée par :

1 porte 6/4 à petits cadres de 0,90 x 2,15 sur rhabillage petits cadres de 0,45 c/ms

3 portes à grands cadres de 150 x 300 avec rhabillage petits cadres de 0,45

1 porte dito à petits cadres de 1,65 x 4,50 de hauteur en plein cintre sur bâti avec imposte à petits carreaux.



L'aménagement intérieur comprend:

Lavabos :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Flinthe.

27 lavabos en faïence avec tablette et  
glace miroir, tuyauteries d'alimentation et  
de vidange.

Une cloison métallique avec rideau

1 bidet en faïence.

W.C. -

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Lambris en faïence hauteur 1 m 40

Carrelage céramique avec plinthe à gorges  
sur plancher.

Une cuvette avec chasse et un vidoir en  
faïence.

Salle des chaussures :

Plafond, murs plinthe et carrelage dito.

Desarmoires chêne avec porte-chaussures.



Vestiaire :

Plafond murs et plinthe dito.

Dortoir :

Badigeon sur plafond

Peinture sur murs

Lambris lincrusta hauteur 160

Des dossierets à broches.

Cabinet de Monsieur le Proviseur :

Plafond contregitté, mouluré et badigeonné.

Murs tapissés

Lambris peint imitation avec cimaise moulurée

Une fausse cheminée en noyer

Un faux placard grands cadres de 150 x 375.

Peinture imitation sur boiseries.

Antichambre :

Badigeon sur plafond.



Tapisserie sur murs.

Plinthe sapin.

Lambris imitation hauteur I30 avec cimaise

Une fausse porte répétant celle de communication

Une cloison 6/4 de séparation

Peintures imitation sur boiseries.

Secrétariat :

Tapisserie sur murs.

Lambris peint hauteur I30 avec cimaise moulurée et plinthe.

Dégagement :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs

Peinture imitation sur lambris avec cimaise moulurée et plinthe.

2 armoires

Peintures imitation sur boiseries.

2ème Dégagement :

Mêmes détails sauf armoire.



Cabinet de Monsieur le Censeur :

Plafond contregitté et badigeonné

Tapisserie sur plafond.

Plinthe.

Une cheminée en marbre à modillons.

Cabinet à la suite :

Mêmes détails sauf cheminée.

Archives :

Plafond contregitté et badigeonné

Peinture sur murs

Plinthe sapin

Lingerie :

Mêmes détails sauf contregittage.

Dépot de Linge :

Mêmes détails.

Salle de Repassage :

Mêmes détails.



Salle de couture :

Mêmes détails.

Cloison de séparation sur dégagement  
en 3/4 avec une porte.

Vestiaire :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Dégagement :

Mêmes détails.

Dortoir :

Mêmes détails, plafond et murs.

Un petit châssis dans la cloison et  
des dossierets à broches.

Lavabos :

Mêmes détails plafond et murs.

24 lavabos avec tablette et miroir

I vidoir.



W.C. :

Mêmes détails plafond et murs.

Une cuvette avec chasse.

Chambre du garçon :

Mêmes détails plafond et murs.

Le plancher haut du 1er étage est supporté par des fortes poutres en charpente RIGA.

UN 2ème ETAGE de 3 m 70 et 4 m 90 de hauteur plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage, comprenant :

20 salles, un vestibule, un couloir, deux cages d'escalier, 3 W.C. séparés par des refends de 0,45 c/ms, des cloisons de 0,11 c/ms en briques et des cloisons en menuiserie et communicantes entre-elles par :

27 portes à grands et petits cadres à un et deux ouvrants sur bâti et rhabillage  
Une baie libre avec rhabillage de 0,11 c/ms.



L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Une porte comme au 1er Etage.

et par :

54 châssis 6/4 chêne de 130 x 260 de hauteur avec ouvrant basculant dans l'imposte tablette et plafond.

3 châssis dito de 100 x 200 de hauteur  
1 châssis fixe de 160 x 360 comme au 1er étage.

La communication vers le bâtiment contigu est assuré par :

Trois portes de 0,80 x 2,30 petits cadres sur rhabillage de 0,45 c/ms

Une porte à deux vantaux de 150 x 300 grands cadres sur rhabillage de 0,45 c/ms

Deux portes en plein cintre de 160 x 4,50 comme au 1er Etage.

L'aménagement intérieur comprend:



Vestiaire ( vers place Saint-Martin )

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe au pourtour planchéiée.

Lavabos :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe.

27 lavabos avec tablette et miroir.

Un vidoir.

Un cloison métallique avec rideau et  
un bidet.

W.C. :

Mêmes détails plafond et murs.

Une cuvette avec chasse.

Chambre du garçon :

Mêmes détails plafond et murs.



Dortoir :

Mêmes détails plafond et murs.

Des dossierets à broches et un petit châssis dans la cloison.

Antichambre :

Mêmes détails plafond et murs.

Appartement de Monsieur le Censeur :Grande chambre vers cour :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Débarras sur escalier :

Tapiserie sur murs.

Plinthe.

Vestibule :

Badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs.

Plinthe.



W.C. :

Lambris en faïence

Murs tapissés

Badigeon sur plafond.

Une cuvette avec réservoir de chasse.

Couloir :

Mêmes détails plafond et murs.

Cuisine:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs avec cimaise

Carrelage céramique à dessins sur plancher avec plinthe.

Un placard mural.

Des rayons et un évier .

Salle à manger :

Mouluration et badigeon sur plafond.

Tapiserie sur murs avec plinthe.

Tablette marbre noir aux châssis.

2 placards grands cadres de 160 x 330.



Peinture imitation sur boiseries.

Salon :

Plafond et murs, mêmes détails.

Tablettes châssis en marbre

I cheminée en marbre.

Chambre :

Plafond et murs mêmes détails.

Tablette marbre gris Sainte Anne, au  
châssis.

Chambre à la suite :

Mêmes détails.

Chambre à la suite :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs avec plinthe.

Une cheminée capucine marbre gris sainte  
Anne.

Une armoire de 160 x 260.

Salle de Bains :

Mêmes détails murs et plafond.



Dégagement :

Mêmes détails murs et plafond.

Une cloison en sapin de séparation avec imposte.

Couloir :

Mêmes détail murs et plafond.

Bureau :

Mêmes détails murs et plafond.

Une cheminée capucine marbre noir

Vestiaire - lingerie - débarras etDégagement :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Plinthe

Une armoire petits cadres sapin de 510 x 240 .

Dortoir :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.



Lavabos :

Mêmes détails plafond et murs.

26 lavabos en fonte avec tablette et  
glace.

I lavabo en fonte à dossier.

W.C. :

Mêmes détails plafond et murs

I cuvette avec chasse.

Chambre du garçon :

Mêmes détails plafond et murs.

L'accès au comble est assuré par :

Deux escaliers en orme dont l'un comporte  
une cloison d'échiffre en 3/4 sapin, rampe  
à balustres.

UN COMBLE de 2 m 60 de hauteur plafonné  
sur contregittage et brisis, planchéié  
en sapin sur gittage comprenant huit  
salles, un couloir et une cage d'escalier,



séparées par des cloisons enduites sur lattes et potillage et communicantes entre-elles par 6 portes en menuiserie 2 portes en charpente et 3 baies libres.

Eclairage par sept châssis de toit.

L'aménagement du comble comprend :

Plinthe au pourtour des planchers.

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Deux combles non mansardés de 0 m 40 à l'encuvement et 3 m 40 au faite situés au dessus des dortoirs et des lavabos et comportant chacun un passage longitudinal planchéié.

La toiture est formée :

1° - Par une nef longitudinale et un culas en tuiles comblage courant et pannes diverses y compris faitage, aré-



tiers, solins, chéneaux, rhabillage des châssis de toit, tuyaux et tous accessoires.

2° - Par 2 plateformes en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante y compris chéneaux, tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 28 fermes et 2 1/2 fermes en charpente assemblée à entrain Riga.

Cet immeuble comporte :

Une installation d'eau, de gaz, d'électricité et une installation partielle de chauffage central.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	3.147.341 <sup>f</sup>
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....	2.140.000 <sup>f</sup>
	=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves	)	
1.130 m <sup>3</sup> x 264 =	)	298.320
Pavement en briques à plat et briques à champ dallage en petit granit, dal- lage en ciment sur forme bétonnée	)	27.900
Voûte en briques	)	
110 m <sup>3</sup> x 281 =	)	30.910
Maçonnerie de blocage	)	
150 m <sup>3</sup> x 120 =	)	18.000
Lissage et badigeon des maçonneries, sup- plément de maçonnerie, d'arcs de déchar- ge, formerets, linteaux métalliques bac en ciment	)	21.000
	)	
		396.130



<p>Portes en charpente assemblée, portes charpente légère, porte et cloisements à claire-voie, escaliers d'accès au rez de chaussée</p>	<p>9.500</p>	
<p>Canalisations d'eau avec compteur canalisation de gaz, installation électrique, compris les branchements chaudière de chauffage avec tuyauteries et réservoir d'eau chaude</p>	<p>38.000</p>	
<p>Maçonnerie de briques pour élévation 1.790 m<sup>3</sup> x 282 =</p>	<p>504.478</p>	
<p>Jointoiement et badigeon des façades suppléments d'ares et formerets, rebordement et calfeutrement des baies Enduit appareillé et panneau commémoratif en marbre avec motifs en bronze de la façade vers cour d'Honneur Appuis en carrelage des châssis façade vers cour. Cheminées extérieures en boisseaux avec ossature métallique</p>	<p>41.300</p>	
<p>Grille métallique et cadres grillagés des châssis et impostes. Trappe des soupiraux. Escalier industriel de secours avec rampe métallique. Linteaux et arrière-linteaux des baies intérieures et extérieures</p>	<p>51.300</p>	
	<hr/> <p>644.578</p>	



<p>Plinthe de la façade vers cour 20/30 et 25/35 en petit granit compris taille ciselée et chanfrein</p> <p>90 m x 482 =</p>	)	43.380
<p>Soubassement en petit granit de la façade vers cour d'Honneur avec plin- the chanfreinée et cordon</p> <p>Seuils des portes d'accès dito y com- pris taille ciselée</p>	)	11.500
<p>Appuis de châssis en petit granit 15/30 compris ravalement et ciselure</p> <p>155 x 250 =</p>	)	38.750
<p>Soubassement grès de la façade vers cuisine et encadrement dito des sou- piraux</p>	)	6.100
<p>Carrelage en carreaux striés de Boulogne sur forme bétonnée pour unification de l'aire</p> <p>123 m<sup>2</sup> x 100 =</p>	)	12.300
<p>Carrelage céramique à dessins des pas- sages de réfectoire.</p> <p>Carrelage céramique monochrome - Carre- lage et dallage en ciment sur forme bé- tonnée</p> <p>Bordure petit granit entourage des dou- ches</p>	)	21.600
		<hr/>
		133.630



Parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume et forme	)	
425 m <sup>2</sup> x 120 =	)	51.000
Carrelage céramique sur plancher des W.C. salle de chaudière du 1er Etage et cuisine appartenant au censeur	)	
lambris faïence des W.C. du 1er et 2ème étage	)	4.700
Plafond sur lattes et badigeon y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface:	)	
2.070 m <sup>2</sup> x 22 =	)	45.540
Plafond sur lattes et contregittage et badigeon	)	
730 m <sup>2</sup> x 44 =	)	32.120
Enduits sur murs à la chaux	)	
3.940 m <sup>2</sup> x 14 =	)	55.160
Enduits sur lattes et potillage pour cloisonnements comble	)	
130 m <sup>2</sup> x 56 =	)	7.180
		<hr/>
		195.700



Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillage enduites 2 faces I.110 m <sup>2</sup> x 75 =	)	83.250
Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillage enduite une face	)	3.900
Plancher 4/4 chêne sur gittage 8/23 haut rez de chaussée et 1er Etage I.535 x I66 =	)	254.810
Plancher 4/4 sapin sur gittage 8/23 haut 2ème Etage I85 m <sup>2</sup> x I38 =	)	25.530
Supplément pour prise en murs des gittes et des contregittes, entretoises, chaînes tirants, ancrages mollebandes	)	24.000
Poutres Riga supportant les planchers I30 m <sup>3</sup> x I.325 =	)	I72.250
<u>Memiseries :</u> -----	)	
Châssis sapin 2 pouces à petits châssis avec rhabillage de 0,22 c/ms y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie 60 m <sup>2</sup> x 340 =	)	20.400
		<hr/> 584.140



Châssis fixes chêne 6/4 à petits carreaux avec imposte ouvrante, à haut horizontal et en plein cintre, suppléments incorporés dans la surface y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie

100 m<sup>2</sup> x 260 =

26.000

Châssis imposte en chêne 6/4 à petits carreaux à haut horizontal et en plein cintre suppléments incorporés dans la surface y compris scellements, quincaillerie peinture et vitrerie

110 m<sup>2</sup> x 335 =

36.850

Châssis chêne 6/4 2 ouvrants à petits carreaux à haut horizontal et en plein cintre avec ouvrant dans l'imposte y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie suppléments dans la surface

500 m<sup>2</sup> x 350 =

175.000

Portes d'accès et de communication à petits et grands cadres, chêne et sapin 6/4 et 2 pouces à un et deux vantaux sur bâti et rhabillage divers, y compris, scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie

110.600

---

348.450



## Aménagements intérieurs comprenant :

Plinthes - cimaises - dossierets à  
broches - armoires - placards -  
rayons - fausse porte et fausses  
impostes réfectoire - châssis dans  
cloisons dortoirs - fausse cheminée  
cabinet du Peoviseur - cloisons  
diverses de séparation en 3/4 ba-  
guetté et 6/4 assemblé  
Escaliers en orme avec échiffre et  
garde-corps. Bancs en chêne avec pied  
fonte scellés dans le sol des réfec-  
toires

83.000

Cheminées en marbre - Tablettes dito  
des châssis - Dessus d'entourage des-  
cente cave en marbre blanc.

Aménagement des stalles de douche  
en béton armé entre poteaux avec  
bancs dito. Cloison métallique avec  
rideau des lavabos aux étages

72.800

Peinture et tapisserie sur murs,  
supplément pour peinture imitation  
sur lambris et boiseries - supplé-  
ment pour peinture sur plafond au  
lieu badigeon - frise décorée  
dans les réfectoires - Lambris lin-  
crusta dortoir du 1er Etage

80.500

Installation de l'eau y compris les  
appareils sanitaires, les appareils  
à douche, les tuyauteries en cuivre  
et plomb

115.000

---

 351.300



Installation de l'électricité et du gaz	)	45.000
Installation du chauffage central y compris deux chaudières et le réservoir d'eau chaude	)	46.000
Couverture en tuiles mécaniques sur voilageage, comblage courant et pannes dito	)	
1.090 m <sup>2</sup> x 90 =	)	98.100
Supplément pour pannes 10/23 - 20/20 et II/I6 faitage arêtiers, solins, châssis de toit des combles avec leur rhabillage, pots de cheminée et tous accessoires de toiture	)	
Passage longitudinal dans les combles	)	39.200
Plateforme en zinc à dilatation sur achelin comblage courant et pannes dito	)	
60 m <sup>2</sup> x I34 =	)	8.040
Supplément pour accessoires de toiture	)	400
Chêneaux complets bois et zinc	)	
198 m. x I50 =	)	29.700
		<hr/>
		266.440



Tuyaux et tous accessoires	)	2.900	
Charpente assemblée pour fermes - compris supplément pour assemblages, boulons, chevilles ancrages etc..	)	52.200	
Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur	)	22.000	
		<hr/>	
		77.100	



RECAPITULATION DU BATIMENT N° 6

---

Pages Nos I43-----	396.130
I44	644.578
I45	133.630
I46	195.700
I47	584.140
I48	348.450
I49	351.300
I50	266.440
I51	77.100
	<hr/>
	2.997.468
Honoraires d'Architecte 5 % .....	149.873
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	3.147.341 <sup>f</sup>
	<hr/> <hr/>











PROLONGEMENT du PASSAGE

à la suite BATIMENT CUISINE -

Surface:

-----

$$6,50 \times 3,15 = 20 \text{ m}^2, 47$$

=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez de chaussée.

Cette construction de 5 m 60 de hauteur est élevée en briques de 0,34 c/ms d'épaisseur.

Les façades sont jointoyées et badigeonnées et comportent des saillies diverses



en briques.

Elle comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 80 de profondeur  
bâti en grès et briques d'épaisseurs  
diverses et comportant un passage dallé  
en petit granit et voûté en briques.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par :

I baie libre de 100 x 2,30  
2 châssis de 140 x 140 .

UN REZ de CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur  
plafonné sur contregittage, carrelé en  
carreaux céramiques ne comportant qu'un  
passage.

L'accès direct et l'éclairage sont assu-  
rés par :

I porte de 20 x 275 avec rhabillage et  
seuil granit



I châssis fixe de 250 x 100 .

L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.

Badigeon et peinture sur murs.

2 lavabos.

La toiture est formée par une plate-forme en zinc à dilatation sur achelin, comblage courant et pannes dite y compris chéneau tuyau et tous accessoires.

Valeur neuve Juin 1937.....

34.807<sup>f</sup>

Valeur d'assurance Juin 1937.....

23.200<sup>f</sup>







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Fondations en briques - maçonnerie de grès compris taille, voûte en briques entre fers Dallage granit - seuil - linteaux châssis	14.850
Elévation maçonnerie de briques, jointoiement, badigeon façade, seuil, plinthe grès, carrelage céramique, plafond sur contregittage. Badigeon et peinture - Porte et châssis fixe Lavabos. Couverture zinc sur charpente courante châteaux- tuyaux et tous accessoires	18.300
	<hr/>
	33.150
Honoraires d'Architecte 5 % .....	1.657
	<hr/>
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	34.807 <sup>f</sup>
	<hr/> <hr/>







D E S C R I P T I F

-----



SALLES de CLASSE et CAGE

d'ESCALIER au REZ de CHAUSSEE

SALLES de CLASSE au 1er ETAGE - DORTOIRS

au 2ème ETAGE

Surface:

-----

73,35 x 8,72 = 639 m2, 60

2 x 8,10 x 3,40 = 55 m2, 08

-----

694 m2, 68

=====

Bâtiment comprenant :

-----

Sous-sol  
Rez de chaussée  
1er Etage  
2ème Etage  
Comble.



Cette construction de 16 m 50 de hauteur est élevée en briques de 0,56 c/ms d'épaisseur et 0,45 c/ms pour les façades et 0,45 et 0,78 c/ms pour les pignons.

Les façades sont jointoyées et badigeonnées et comportent diverses saillies en briques de pilastres, encadrements des baies, cordons, bandeaux, corniche etc... Une plinthe en petit granit ciselé.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Des appuis en carrelage et des seuils en petit granit.

Des cadres grillagés.

Au 1er Etage - au 2ème Etage :

Des appuis en petit granit.

Le pignon vers le petit Lycée est jointoyé et comporte une corniche en pierre blanche.



Les baies comportent en outre :

Des encadrements et des appuis en pierre  
dito.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur  
bâti en briques d'épaisseurs diverses,  
voûté en briques et comportant 4 caves et  
un grand couloir de service séparées par  
des refends en briques et communicantes  
entre-elles par des baies libres.

Pavement en briques dans les caves et  
sol en cendrée dans le couloir .

Accès au rez de chaussée par un escalier  
en briques.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur  
plafonné et enduit ( sauf les passages,  
débarras et dépôt de charbon) comprenant  
12 salles, 2 passages et 2 cages d'esca-  
lier séparées par des refends de 0,45



et communicantes entre-elles par :

Une porte en sapin 6/4 de 0,80 x 2,15  
avec rhabillage de 0,54 c/ms

Une baie libre.

Une porte métallique de 100 x 200 de  
hauteur.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par :

Trois portes sapin 2 pouces petits cadres  
de 115 x 220 de hauteur sur bâti

Une porte dito haut vitré de 150 x 250

Quatre portes dito 6/4 à petits cadres  
de 120 x 215 sur bâti avec rhabillage  
de 0,22 c/ms.

Deux portes mêmes détails avec rhabillage  
de 0,11 c/ms.

Une porte 2 pouces petits cadres en chêne  
à haut vitré de 120 x 215 de hauteur  
Sept portes chêne 6/4 à petits cadres  
de 115 x 220 sur bâti avec rhabillage  
de 0,22.



Une porte de 130 x 270 à petits cadres en chêne sur bâti et rhabillage de 0,22 c/ms.

2 baies libres de 215 x 225 de hauteur avec linteau métallique.

et par :

16 châssis fixes en chêne de 140 x 330 croisillonnés à petits carreaux avec imposte basculante.

20 impostes chêne croisillonnés à petits carreaux avec ouvrant basculant de 140 x 2,15 de hauteur.

5 impostes chêne en plein cintre de 170 x 2,00

2 Impostes de 170 x 130 vitrés à petits carreaux.

5 châssis fixes en plein cintre de 160 x 315 de hauteur

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par :

Une porte à petits cadres de 0,90 x 3,40 avec rhabillage de 0,11 c/ms et imposte



vitree à petits carreaux.

Une porte métallique de 100 x 200.

Une baie libre en plein cintre.

L'aménagement intérieur comprend :

Passage :

Carrelage carreaux céramiques de Boulogne striés.

Badigeon et peinture sur murs bruts.

Badigeon sur plafond.

3 lavabos en faïence avec dossierer ditto.

Transformateurs:

Carrelage ditto.

Peinture sur murs bruts.

Badigeon sur plafond.

Dépot de charbon :

Carrelage céramique monochromes.

Peinture sur murs bruts.

Badigeon sur plafond.



Salle de classe Seconde A 2.

Parquet chêne sur bitume avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Mathématiques Hautes Etudes Commerciales:

Carrelage céramique et parquet chêne  
avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Philosophie †

Mêmes détails.

Passage :

Carrelage strié de Boulogne.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs bruts.

Permanence :

Parquet chêne sur bitume avec plinthe.

Badigeon sur plafond.



Peinture sur murs.

I chaudière de chauffage central N° 5

Cabinet du Surveillant général :

Mêmes détails sauf chaudière .

Mathématiques spéciales Ière Année :

Carrelage et parquet

Badigeon sur plafond.

Peinture sur muré.

2 armoires d'angle et cimaise moulurée.

Saint-Cyr :

Carrelage et parquet avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une armoire d'angle et cimaise.

Débarras :

Carrelage céramique strié.

Peinture et badigeon sur murs bruts.



Seconde A 3.

Parquet et carrelage avec plinthe.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Cage d'escalier :

Carrelage céramique.

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Deux armoires avec portes grillagées  
et rayons.

Le plancher haut est supporté par des  
poutres diverses Riga.

L'accès au 1er Etage est assuré par :

Deux escaliers de 1 m 80 d'embranchement  
en orme marches 2 pouces x 0,30 sur limons  
80 m/m et comportant forte rampe à balus-  
tres, paliers intermédiaires, échiffre  
et porte.



UN 1er ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit, planchéié en chêne sur gittage comprenant 8 salles et 2 cages d'escalier séparées par des refends de 0,45 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en carreaux de liège, enduites 2 faces et communicantes entre-elles par :

Deux portes de 1,65 x 4,50 en plein cintre chêne 6/4 à petits cadres vitrés sur bâti avec imposte à petits carreaux.

Une porte à; petits cadres chêne 6/4 de 0,80 x 2,90 avec rhabillage de 0,11 c/ms

Une porte dito de 160 x 300 avec rhabillage petits cadres de 0,45 c/ms.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

7 portes chêne 2 pouces de 125 x 450 de hauteur à petits cadres vitrée à petits carreaux sur bâti avec imposte et rhabillage de 0,22 c/ms.

2 portes dito de 170 x 450 en plein cintre à petits cadres vitrée sur bâti.

et par :



27 châssis 6/4 chêne croisillonnés à  
petits carreaux avec plafond et tablette de  
I30 x 340 de hauteur.

8 châssis 6/4 3 compartiments à petits  
carreaux en plein cintre de I75 x 430 de  
hauteur avec tablette.

4 châssis fixes 6/4 en plein cintre de  
I60 x 360 croisillonnés à petits carreaux.

La communication vers les bâtiments con-  
tigüs est assurée par :

3 portes sapin 2 pouces à petits cadres en  
plein cintre de I60 x 450.

Une baie libre en plein cintre de I50 x  
4,50 .

Une porte I55 x 290 en 6/4 à petits cadres  
avec rhabillage de 0,45 .

Une porte dito de 0,90 x 230 .

L'aménagement intérieur comprend:



Salle de 3ème Etude :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Une armoire vestiaire de 160 x 140 à  
petits cadres.

Une armoire dite en chêne de 7,00 x 120

Deux armoires dito de 1,50 x 1,20.

Salle de 4ème Etude :

Badigeon plafond.

Peinture sur murs.

Lambris 3/4 baguetté avec plinthe et  
cimaise au pourtour.

2 armoires chêne 150 x 120

1 Armoire chêne 600 x 120 .

1ère Etude :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une armoire chêne 7,00 x 120

Deux armoires dito de 150 x 120.



Une armoire dito de 175 x 0,65

Une chaudière de chauffage central E F 3

2ème Etude :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Deux armoires chêne 170 x 120

Une armoire dito 5,90 x 1,20 .

7ème Etude :

Badigeon sur plafond .

Peinture sur murs .

Plinthe.

Une armoire sapin 7,50 x 1,30

Une armoire dito 1,75 x 1,30 .

6ème Etude :

Mêmes détails.

5ème Etude :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.



Plinthe.

Une armoire chêne 7,60 x 1,20

Deux armoires dito 2,00 x 1,20 .

Une armoire dito 1,50 x 1,20

Une chaudière de chauffage central comme précédemment.

Magasin :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Dégagement :

Mêmes détails plafonds et murs.

Cages d'escalier :

Mêmes détails plafond et murs.

Le plancher haut du 1er Etage est supporté par des poutres Riga semblables à celles du rez de chaussée.

L'accès au 2ème Etage est assuré par un



escalier semblable au précédent sans échiffre.

LE 2ème ETAGE de 4 m 90 de hauteur plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage, comprend 9 salles et 2 W.C. séparées par des refends de 0,45 c/ms des cloisons de 0,11 c/ms en briques et une cloison en charpente et communicantes entre-elles par :

Deux portes de 0,85 x 2,35 sapin grands cadres avec rhabillage de 0,11 c/ms

Quatre portes dito de 0,80 x 2,20

Deux portes petits cadres de 160 x 290 de hauteur

Deux portes petits cadres de 140 x 390 de hauteur.

Deux portes dito avec rhabillage petits cadres de 0,45 c/ms.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :



Une porte de 125 x 360 à petits cadres en chêne haut vitré sur bâti et rhabillage de 0,20 .

54 châssis de 130 x 2,55 chêne 6/4 avec ouvrant basculant dans l'imposte, tablette et plafond.

L'aménagement comprend:

Vestiaire :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une cloison métallique avec rideau et un bidet avec tuyauteries d'alimentation et de vidange.

Lavabos :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

23 lavabos en faïence avec tuyauteries dossier, étagères et glaces

Un vidoir en faïence dito.



W.C. -

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Une cuvette avec chasse.

Chambre du garçon de salle :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Dortoir :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Un petit châssis fixe à petits carreaux.

Des dossierets à broches.

Vestiaire :

Mêmes détails plafond et murs.

Dégagement :

Mêmes détails.

Cage d'escalier :

Mêmes détails.



Dortoir :

Mêmes détails que le précédent.

Chambre garçon et W.C. :

Mêmes détails que précédemment.

Lavabos :

Mêmes détails plafond et murs.

25 lavabos.

Une cloison métallique et un bidet.

La toiture est formée par une nef longitudinale et 2 culas en tuiles sur achelin comblage courant et pannes diverses y compris faitage, arêtiers, solins, chéneaux tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par des fermes en charpente assemblée à entrants Riga.

A l'extérieur :

DEUX GALERIES planchéiées en chêne  
sur fers I - Façades en menuiserie



métallique à haut vitré entre fers avec châssis.

Lanterneaux vitrés reposant sur une panne et des longerons I.

Chêneaux métalliques avec rosaces et lambrequin ornementé en fer forgé.

Chaque galerie est supportée par 7 colonnes galbées de 250m/m.

Un escalier métallique d'accès au 2ème étage avec rampe.

Au droit des cages d'escalier :

Deux marquises en zinc sur voligeage apparent baguetté avec chêneaux et supporté par 9 consoles métalliques avec fourrures moulurées et 2 Fers I .

Sous les marquises et galeries :

Trottoir en carreaux de Boulogne striés avec bordure et rigole d'écoulement.











DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

1er Corps de Bâtiment :

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves

775 m<sup>3</sup> x 264 =

204.600

Voûte en briques compris formerets et  
maçonnerie de blocage

Pavement en briques à plat sur forme  
béton et sol en cendrée, lissage des  
joints

30.700

Maçonnerie de briques pour élévation

1.495 m<sup>3</sup> x 282 =

421.590

Jointoiement et badigeon des façades,  
supplément d'arcs et formerets, rebor-  
dement et calfeutrement des baies,  
linteaux et arrières-linteaux des baies  
intérieures et extérieures.

Dessus d'appuis de châssis du rez de  
chaussée en carrelage.

Grilles et cadres grillagées des châs-  
sis et impostes

58.800

---

715.690



Plinthe 20/30 et 35/25 en petit granit ciselé et chanfreiné	)	
115 m. x 480 =	)	55.200
Appuis dito 15/30 compris ravalement et ciselure	)	
115 m x 250 =	)	28.750
Seuils dito compris tailles ciselées	)	4.500
Maçonnerie de pierre 1/2 dure blanche compris tailles unies et moulurées	)	10.900
Carrelage en carreaux striés de Boulogne) sur forme bétonnée pour unification de l'aire	)	
90 m <sup>2</sup> x 100 =	)	9.000
Carrelage céramique monochrome sur forme dito	)	
245 m <sup>2</sup> x 120 =	)	29.400
Parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume et forme dito	)	
240 m <sup>2</sup> x 120 =	)	28.800
		<hr/>
		166.550



Plafond sur lattes et badigeon y compris les retombées de poutres incorporées dans la surface	)	
1.440 m <sup>2</sup> x 22 =	)	31.680
Plafond sur lattes et contregittage et badigeon	)	
580 m <sup>2</sup> x 44 =	)	25.520
Enduits sur murs à la chaux et peinture	)	
3.020 m <sup>2</sup> x 24 =	)	72.480
Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillage, enduites 2 faces et peinture	)	
c 120 m <sup>2</sup> x 95 =	)	11.400
Cloison de 0,11 c/ms en briques brutes lissées 2 faces et peinture	)	
76 m <sup>2</sup> x 55 =	)	4.180
Cloison de liège de 0,10 c/ms entre potillage enduites 2 faces et peinture	)	
335 m <sup>2</sup> x 128 =	)	42.880
Plancher 4/4 chêne sur gittage 8/23	)	
1.090 m <sup>2</sup> x 166 =	)	180.940
		<hr/>
		369.080



Supplément pour prise en murs des gittes) et contregittes, entretoises, tirants mollebandes, chaines, ancrages etc.... )	16.000
Poutres Riga supportant les planchers ) 98 m3 x 1.325 = )	129.850
Menuiseries : ----- )	
Châssis fixes chêne 6/4 à petits car- reaux à haut horizontal et en plein cintre, avec ouvrant, dans l'imposte suppléments incorporés dans la sur- face y compris scellements, quincaill- leries, peinture et vitrerie )	35.100
Châssis d'imposte en chêne 6/4 à petits carreaux avec ouvrants y compris scel- lements, quincaillerie, peinture et vitrerie )	23.450
Châssis 6/4 à 2 ouvrants en chêne à petits carreaux avec ouvrant à haut horizontal et en plein cintre y com- pris scellements quincaillerie pein- ture et vitrerie )	129.500
370 m2 x 350 = )	
	<hr/>
	333.900



Portes d'accès 6/4 et 2 pouces en chêne et sapin à haut horizontal et en plein cintre à petits cadres sur bâti et rhabillage avec imposte et sans imposte, y compris scellements, quincaillerie, peinture et vitrerie	45.200
Portes de communication en chêne et sapin 6/4 et 2 pouces à un et 2 vantaux à petits et grands sur rhabillage divers y compris scellements, quincaillerie peinture et vitrerie	42.100
Escaliers en orme limons 80 m/m marches 50 m/m avec forte rampe à balustres, échiffre et porte	44.000
Aménagements intérieurs comprenant : Plinthes - cimaises - armoires vestiaire - rayons - dossierets à broches Impostes dans cloison - cloison en charpente de séparation vestiaire 2ème étage - cloison métallique avec rideau	59.700
Installation de l'eau y compris les appareils sanitaires	48.000
Installation du chauffage central comprenant 3 chaudières et les tuyauteries	27.000
	<hr/> 266.000



Installation du gaz et de l'électricité )	37.000	
Couverture en tuiles mécaniques sur vo- lignage comblage courant et pannes dito )		
810 m <sup>2</sup> x 90 = )	72.900	
Supplément pour pannes 10/23 - 20/20 et ) II/I6 faitage, arêtiers, solins, chemi- ) née de ventilation, pots de cheminée, ) châssis de toit et tous accessoires ) de toiture )	19.000	
Plateforme en zinc à dilatation sur ) achelin comblage courant et pannes dito )		
60 m <sup>2</sup> x I34 = )	8.040	
Supplément pour accessoires de toiture )	400	
Chêneaux complets bois et zinc )		
I70 m x I50 = )	25.500	
Tuyaux et tous accessoires complétant ) les chêneaux )	2.500	
Charpente assemblée pour fermes compris ) supplément pour assemblage, boulons, ) chevilles ancrages etc.... )	29.800	
	<hr/>	
	195.140	



Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur	)	15.000
Galeries : -----	)	
Maçonnerie de briques pour fondations	)	2.100
Maçonnerie de briques pour élévation	)	3.100
Plancher 4/4 chêne	)	
150 m <sup>2</sup> x 94 =	)	14.100
Colonnes galbées en fonte du rez de chaussée et colonnes I6/I6 de l'étage et pose	)	
20.900 Kos x 4,50 =	)	94.050
Fers I supportant les planchers et les lanterneaux badigeon et pannes assem- blés	)	
9.100 Kos x 3,00 =	)	27.300
Peinture des fers et fonte	)	
30.000 Kos x 0,40 =	)	12.000
		<hr/>
		167.650



Cloison métallique à moulures frettées haut vitré compris peinture et vitrerie 220 m <sup>2</sup> x 300 =	) ) )	66.000	
Supplément pour châssis ouvrants et vasistas à glissière	) )	4.000	
Lanterneau vitré entre fers et cloi- sons verticales entourant l'escalier de la 1ère galerie y compris peinture et vitrerie	) ) ) )	21.000	
Chêneau en tôle avec poulures frettées sur bordures rosaces et ornements compris peinture 54 m x 750 =	) ) ) )	40.500	
Escalier industriel métallique compris palier et rampe dito	) )	10.800	
Marquise en zinc sur voligeage apparent baguetté, supportées par des consoles métalliques avec combles y compris chêneaux et tous accessoires	) ) ) )	12.300	
Trottoirs sous les marquises et gale- ries en carreaux céramiques de Boulogne striés sur forme bétonnée avec goulotte dito	) ) ) )	15.600	
		<hr/> 170.200	



RECAPITULATION du BATIMENT N° 8

---

Pages Nos	I77 -----	715.690
	I78	166.550
	I79	369.080
	I80	333.900
	I81	266.000
	I82	195.140
	I83	167.650
	I84	170.200

---

2.384.210

Honoraires d'Architecte 5 % ..... 119.210

---

Valeur neuve Juin 1937..... 2.503.420<sup>f</sup>

---







D E S C R I P T I F

-----



BIBLIOTHEQUE CLASSIQUE

SALLES de CLASSE et BIBLIOTHEQUE GENERALE

au REZ de CHAUSSEE - SALLES de CLASSE au

1er ETAGE - DORTOIR et LAVABO au 2ème ETAGE

Surface:

-----  
 $34,30 \times 8,00 = 274 \text{ m}^2, 40$   
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel  
Rez de chaussée  
1er Etage  
2ème Etage  
Comble.

Cette construction de 16 m 50 de hauteur  
est élevée en briques de 0,45 et 0,56 c/ms



Les façades sont jointoyées et badigeonnées et comportent :

Une plinthe en petit granit ciselé et chanfreiné.

Des saillies de pilastres, bandeaux, cordon soubassement encadrement de baies et corniche.

Les baies comportent en outre :

Des seuils et appuis en petit granit ciselé.

Des arcades et des linteaux I métalliques.

Des cadres grillagés aux baies du rez de chaussée de la façade vers cour.

Les pilastres des grandes baies sont cimentés.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur



bâti en briques d'épaisseurs diverses et voûté en briques et comprenant une cave et un grand couloir de service.

L'aménagement comprend:

Sol en cendrée dans le couloir et cave.

Une nourrice d'alimentation des conduites d'eau en plomb.

Une canalisation de gaz et un éclairage électrique.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit comprenant cinq salles et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,45 et 0,34 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

2 portes chêne 6/4 à petits cadres de 115 x 225 sur bâti et rhabillage.

8 portes de 230 x 450 de hauteur sapin



2 pouces à petits cadres haut vitré à  
petits carreaux sur bâti avec imposte.  
et par :

II Impostes 6/4 chêne de 140 x 215 de  
hauteur à petits carreaux avec ouvrant.

La communication vers le bâtiment contigu  
est assuré par :

Une porte 6/4 à petits cadres de 0,90 x  
2,10 haut vitré avec rhabillage de 0,45  
c/ms.

L'aménagement intérieur comprend:

Badigeon et peinture sur murs et plinthe  
dans toutes les salles et cage d'escalier.

Dallage ciment dans la salle de Bibliothèque  
Classique et la salle attenante.

Parquet chêne sur bitume dans les autres  
salles.

Carrelage céramique dans la cage d'es-  
calier.

Des dossierers à broches.

Une armoire sapin verni haut vitré de



6,00 x 2,60

Deux armoires dito de 2,95 x 2,60

Une armoire dito de 0,95 x 2,60

Le plancher haut du rez de chaussée est assuré par des fortes poutres diverses en charpente Riga.

L'accès au 1er Etage est assuré par un escalier de 1 m 30 d'embranchement en chêne marches 2 pouces sur limons 75 m/m et comportant paliers intermédiaires et rampe à balustres.

Dans la cage d'escalier sur le palier une porte d'accès à la galerie en chêne petits cadres de 140 x 240 sur bâti et rhabillage.

UN 1er ETAGE de 5 m 60 de hauteur plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage comprenant 3 salles et deux cages d'escalier séparées par des refends de 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms



en briques et communicantes entre-elles  
par :

Une porte de 0,85 x 2,15 à petits cadres  
sur bâti.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés  
par :

5 portes chêne 2 pouces de 1,25 x 4,50  
à petits cadres haut vitré sur bâti et  
rhabillage.

et par :

15 châssis de 130 x 340 de hauteur en  
chêne 6/4 à petits carreaux avec ouvrant  
à bascule dans l'imposte, plafond et  
tablette.

L'aménagement intérieur comprend:

Badigeon sur plafond. Peinture sur murs  
et plinthe dans toutes les salles.

Une armoire vestiaire chêne petits cadres  
de 4,85 x 0,65.

8 Armoires dito de 2,00 x 0,65



3 armoires dito de 1,25 x 0,65  
1 armoire dito de 0,85 x 1,30  
1 Armoire dito sapin de 1,45 x 1,25  
1 armoire dito chêne de 6,40 x 0,65  
2 armoires dito de 1,60 x 0,65  
2 armoires dito de 1,65 x 1,30  
1 armoire dito de 5,25 x 0,65

Une chaudière de chauffage avec installation  
de 5 radiateurs.

Le plancher haut du 1er étage est supporté  
par des fortes poutres diverses en char-  
pente Riga.

L'accès au 2ème étage est assuré par :

1° - Un escalier de 1 m 30 d'emmarchement  
identique au précédent.

2° - Un escalier de 1 m 25 d'emmarchement  
en orme, marches 2 pouces sur limons  
75 m/m avec rampe à balustres et palier  
intermédiaire.



UN 2ème ETAGE de 4 m 90 de hauteur plafonné et enduit planchéié en chêne sur gittage comprenant 3 salles, deux cages d'escalier et un W.C. séparées par un refend de 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

2 portes en chêne 6/4 de 0,90 x 2,20 de hauteur à petits cadres avec rhabillage de 0,22 c/ms

2 portes de 0,85 x 2,55 sapin petits cadres avec rhabillage de 0,11 c/ms

1 porte 2 pouces petits cadres sapin de 160 x 300 de hauteur.

1 porte dito de 0,85 x 2,20 .

L'éclairage est assuré par :

20 châssis chêne 6/4 de 130 x 260 de hauteur à petits carreaux avec ouvrant basculant dans l'imposte plafond et tablette.

L'aménagement intérieur comprend:



Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs et plinthe dans toutes les salles et cages d'escalier.

Cimaises moulurées dans le dortoir et lavabo.

Dosserets à broches et 3 petits châssis dans cloisons.

25 lavabos avec dosseret faïence tablettes et glaces.

Une cuvette avec chasse dans le W.C.

L'accès au Comble est assuré par un escalier de 0 m 70 d'embranchement en orme avec palier rampe à balustres, échiffre et portes.

Le COMBLE de 0 m 40 à l'encuvement et 3 m 40 au faite ne comportant qu'une salle avec passage planchéié.

La toiture est formée par une nef longitudinale, un culas et une pénétration en tuiles sur achelin, comblage courant et



pannes diverses y compris faitage arêtiers  
solins chêneaux tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 9 fermes et  
une demi-ferme en charpente assemblée à  
entrait Riga.

A l'extérieur :

I° - Vers la salle de Gymnastique :

Une galerie de service planchée en sapin  
sur solivage I et reposant sur 7 colonnes  
en fonte galbées de 25 m/m.

Façade en menuiserie métallique à haut  
vitré entre fers avec châssis.

Lanterneau vitré reposant sur des longe-  
rons et pannes I chêneau métallique avec  
rosaces et lambrequin ornementé en fer  
forgé.

A l'intérieur de la galerie :

Un escalier de 3 m 30 d'embranchement



marches en orme et contre-marche en tôle  
avec cornière, limons en tôle avec cornière  
et fer U .

2° - Vers la cour intérieure :

A l'étage :

Un passage planchéié sur gittes 7/18 avec  
ceinture, métallique supporté par 2 consoles

Façade en menuiserie métallique à haut  
vitré entre fers avec un châssis.

Lanterneau vitré avec chôneau tôle.

<u>Valeur neuve Juin 1937</u> .....	1.088.610 <sup>f</sup>
	=====

<u>Valeur d'assurance Juin 1937</u> .....	740.000 <sup>f</sup>
	=====



PROJET DE TRAVAUX de la VALLEE à EST

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves

380 m<sup>3</sup> x 264 =

75,280

Voûte en briques cœurs maçonnerie de  
closerie et forasret,  
Sol en caudris  
Lissage des paroiseries

2,500

E S T I M A T I F

Nourrice d'alimentation des conduites  
d'eau, canalisation  
cage électrique

2,500

Maçonnerie de briques pour élévation

380 m<sup>3</sup> x 264 =

107,700

Jointement et badigeon des façades  
et pignons - Saisonnement et saifoutre-  
ment des baies - Complément d'arcs et  
forasrets, Linteaux et arrière-lin-  
teaux des baies antérieures,  
cadres grillagés, Cimentage des piles  
des portes d'accès au rez de chaussée.

2,500

187,980



<p>Plinthe, seuils et appuis en petit granit compris tailles ciselées, ravalées et chanfreins</p>	<p>21.250</p>
<p>Carrelage en carreaux céramiques. Dallage ciment sur forme bétonnée</p>	<p>6.150</p>
<p>Parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume et forme béton.</p>	<p>13.800</p>
<p>Planchers 115 m<sup>2</sup> x 120 =</p>	<p>13.800</p>
<p>Plafond sur lattes et badigeon y compris les retombées de poutre incorporées dans la surface</p>	<p>13.420</p>
<p>Châssis imposte en chêne 6/4 avec ouvrant à petits carreaux compris scellements, quincaillerie, peinture et Plafond sur lattes et contregittage et badigeon</p>	<p>11.088</p>
<p>235 m<sup>2</sup> x 44 =</p>	<p>10.340</p>
<p>Enduits sur murs et peinture et vit. 1.400 m<sup>2</sup> x 24 =</p>	<p>33.600</p>
<p>Cloison de 0,11 c/ms en briques entre potillage enduites 2 faces et peinture</p>	<p>30.875</p>
<p>de chambre et étage en sapin et en chêne 325 m<sup>2</sup> x 95 = rez vitrés à petits carreaux et pleines, sur bâti avec et sans rhabillage y compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie</p>	<p>38.500</p>
	<p><u>129.435</u></p>
	<p>216.885</p>



B A T I M E N T N° 10

-----



Elle comprend:

UN SALLE de GYMNASTIQUE et STAND de TIR usage

de salle de gymnastique et de vestiaire

SOUS LA GALERIE DE SERVICE DU BATIMENT N° 9

entre pavillage et communiqantes entre-

elles par 2 portes de 0,20 x 2,35 sur

Surface:

-----

La surface de 401 m2 environ usage sont assu-

-----

Bâtiment à simple rez de chaussée.

de 120 x 450 de hauteur

de châteaie chêne de 6/4 de 145 x 3,30

de hauteur à petits carreaux.

Cette construction de 5 mètres et 7 mètres

de hauteur est élevée :

L'aménagement comprend:

1° - La façade vers cour en briques de

0,34 c/ms lissées avec saillies diverses.

sol divers ( plancher sur lambourdes -

2° - Les mitoyens d'entourage en 0,45 c/ms

céramique strié et pavement briques.)



Badigeon et peinture sur murs. posent sur  
 2 armoires vestiaire à ouvrants grillagés.  
 Cloisonnements en charpente avec porte  
 pour stand de tir sous la galerie du .....  
 bâtiment contiguë et un escalier en briques  
 d'accès au sous-sol du dit bâtiment.  
 Une cloison de protection grillagée entre .....  
 fers cornière.

106.317

106.500

Vestiaire :

Peinture et badigeon sur murs.  
 Parquet chêne sur bitume.  
 Une armoire comme précédente.

La toiture est formée par un appenti en  
 zinc à dilatation sur achelin apparent  
 peint et vernis 7/18 y compris chéneau  
 tuyaux et tous accessoires.

L'ensemble est supporté par 9 fortes  
 fermes en charpente assemblée.

Au-dessus du stand de tir :







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Fondations en briques et escalier en briques d'accès au sous-sol du bâti- ment contigu. )	)	II.700
Maçonnerie de briques pour élévation 95 m <sup>3</sup> x 264 = )	)	25.090
Lissage - badigeon - peinture - rebor- dement et calfeutrement des baies, sup- plément d'arcs et formerets ) Seuil en petit granit ciselé et base de ) poteaux dito. ) Cloison de 0,II entre potillage )	)	5.700
Carrelage céramique strié ) Dallage béton pavement briques sur forme ) bétonnée )	)	14.500
Parquet chêne sur bitume et forme dito ) Plancher sapin sur lambourdes )	)	18.900
		<hr/>
à reporter.....		75.890



Report.....	75.890	
Porte d'accès et châssis en chêne - Porte de communication - armoires vestiaires - plinthe - Cloisonnements en charpente du stand de tir. Cloison grillagée entre fers	12.700	
Couverture en zinc à dilatation sur voligeage apparent avec peinture et vernes 7/18 280 m2 x 122 =	34.160	
Supplément pour accessoires de toiture solins, couvre mur, rhabillage des lan- terneaux etc.... Lanterneau vitré entre fers du stand de tir	5.800	
Chêneau extérieur à bordure moulurée Chêneau intérieur avec fond apparent baguetté tuyaux et tous accessoires	5.300	
Charpente assemblée pour fermes compris supplément d'assemblage, chevilles etc..)	15.500	
	<hr/>	
	149.350	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	7.467	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	156.817 <sup>f</sup>	
	<hr/> <hr/>	



B A T I M E N T N° II

-----







S A L L E d' E S C R I M E

Surface:  
-----

8,10 x 11,25 = 90 m<sup>2</sup>, 13  
=====

Bâtiment à simple rez de chaussée .

Cette construction de 5 mètres de hauteur du sol de la cour est élevée en briques de 0,34 c/ms d'épaisseur.

La façade vers la cour du petit Lycée est jointoyée en joints d'aguès et comporte Une plinthe en petit granit, un cordon et une corniche en pierre blanche.

Les baies comportent en outre :



Un appui et une attique moulurés en pierre blanche avec console dito.

Un encadrement en briques saillant de 0,06 c/ms.

La façade postérieure et le pignon sont jointoyés en joints ordinaires et comportent des saillies diverses en briques et 2 seuils en petit granit ciselé.

Cette construction comprend:

UN REZ DE CHAUSSEE de 4 m 70 de hauteur plafonné sur contregittage et enduit ne comportant qu'une salle parquetée en chêne sur bitume.

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

3 portes chêne 2 pouces à grands cadres haut vitré de 150 x 4,30 sur bâti et rhabillage comportant imposte et par 2 châssis 6/4 chêne de 145 x 3,30 de hauteur à petits carreaux avec rhabillage de 0,15.



L'aménagement comprend:

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Des dossierets cimaises et plinthes.

La toiture est formée par une plateforme en zinc à dilatation sur achelin et charpente courante y compris chêneaux, tuyaux et tous accessoires.

A l'extérieur :

Un passage couvert par un lanterneau vitré entre fers supporté par 3 longerons et une panne métallique I avec cloison de fermeture en sapin comportant portes et haut vitré entre fers.

Sol carrelé en carreaux céramiques striés.

Valeur neuve Juin 1937..... 82.940<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 56.400<sup>f</sup>

=====







DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations )	2.400
Maçonnerie de briques pour élévation )	
30 m <sup>3</sup> x 282 = )	8.460
Jointoiement, badigeon, peinture, sup- )	
plément d'arcs et formerets arrières- )	
linteaux seuils en petit granit cordon )	
attique et corniche en pierre blanche )	5.400
compris tailles )	
Plafond à la chaux sur lattes et contre- )	
gittage compris badigeon et supplément )	
pour prise en murs des contregittes, )	
entretoises etc.. Enduit à la chaux )	7.200
sur murs et peinture )	
Parquet en chêne posé à bâtons rompus )	
sur bitume et forme bétonnée )	
85 m <sup>2</sup> x 120 = )	10.200
	<hr/>
à reporter.....	33.660



Report.....	33.660	
Châssis chêne 6/4 à 2 ouvrants. ) Porte d'accès chêne 2 pouces à 2 ) vantaux à grands cadres haut vitré ) sur bâti avec imposte y compris les ) rhabillages scellements quincaillerie ) peinture et vitrerie - Plinthe - ) cimaise et dossier )	15.200	
Installation de l'électricité et du ) gaz )	1.600	
Couverture en zinc à dilatation sur ) charpente courante ) 95 m2 x I34 = )	12.730	
Supplément pour accessoires solins pots ) de cheminée etc..... )	1.100	
Chêneaux complets bois et zinc, tuyaux ) et tous accessoires )	2.800	
Charpente pour fermes y compris supplé- ) ments pour assemblages, chevilles, bou- ) lons etc )	1.600	
à reporter.....	68.690	



Report.....	68.690	
Lanterneau vitré entre fers sur longes- rons et panne métallique du passage contigu avec cloison de fermeture en sapin à haut vitré entre fers sol carrelé en carreaux céramiques striés )	10.300	
	<hr/>	
	78.990	
Honoraires d'Architecte 5 % .....	3.950	
	<hr/>	
<u>Valeur neuve Juin 1937.....</u>	82.940 <sup>f</sup>	
	<hr/> <hr/>	







D E S C R I P T I F

-----



LOGE DE CONCIERGE - SALLE DE MUSIQUE

AU REZ DE CHAUSSEE - LOGEMENTS au 1er ETAGE

Surface:

-----

230 m2 environ

Bâtiment comprenant :

Sous-sol partiel  
Rez de chaussée  
1er Etage  
Faix-comble.

Cette construction de 12 m 50 de hauteur  
est élevée en briques de 0,34 et 0,45 c/ms

La façade vers la rue Saint Jacques est  
jointoyée en joints anglais et comporte:



1° - Une plinthe en petit granit ciselé de  
0 m 60 de hauteur

2° - Deux pilastres en pierre blanche  
aux angles.

3° - Un cordon dito.

4° - Deux bandeaux moulurés dito.

5° - Une corniche dito avec denticules.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Des encadrements de baies en briques.

Des attiques moulurées en pierre blanche  
avec consoles dito.

A l'étage :

Des encadrements en briques

Des appuis moulurés en pierre.



La façade latérale gauche est identique à celle décrite ci-avant.

Les baies du rez de chaussée comportent des seuils et marches en petit granit au lieu d'appuis et d'attiques en pierre blanche.

La façade postérieure est jointoyée en joints ordinaires et comporte :

1° - Des saillies d'encadrement de baies

2° - Un pilastre d'angle en pierre à l'étage.

Les baies comportent en outre :

Un seuil en petit granit

Des recouvrements en zinc aux appuis de chassis.

2 jalousies avec lambrequin.

Les façades vers la cour sont jointoyées en joints ordinaires.



Les baies comportent en outre :

Un seuil en petit granit et des recouvrements en zinc aux appuis du châssis.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 70 de profondeur  
bâti en briques d'épaisseurs diverses  
voûté en briques entre fers comprenant  
2 caves séparées par un refend de 0,45 c/ms et  
communiquantes entre-elles par une porte  
en charpente à claire-voie.

L'aénagement du sous-sol comprend:

Pavement en briques

Un compteur à gaz avec branchement.

Un éclairage électrique.

Accès au rez de chaussée par une échelle  
de meunier.

UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 30 de hau-



teur plafonné et enduit comprenant quatre salles un vestibule et une cour séparées par des refends de 0,34 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

2 portes de 0,85 x 2,30 sapin grands cadres avec rhabillage de 0,11 c/ms  
5 portes de 0,85 x 2,30 dito avec rhabillage de 0,34 c/ms  
Une porte dito de 150 x 230 .

L'accès direct et l'éclairage sont assurés par :

Quatre portes à grands cadres 2 pouces chêne de 1,50 x 4,30 de hauteur sur bâti comportant imposte et rhabillage et par  
5 châssis 6/4 chêne de 1,50 x 3,30 à petits carreaux avec ouvrant basculant dans l'imposte et rhabillage.



L'aménagement du rez de chaussée comprend:

Loge :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Sol carrelé en carreaux de ciment avec  
plinthe sapin au pourtour.

Une cheminée d'angle capucine en marbre  
noir.

Cuisine:

Plafond - murs - sol et cheminée dito.

Chambre :

Badigeon sur plafond.

Tapisserie sur murs.

Parquet en chêne sur lambourdes avec  
plinthe.

Une cheminée capucine en marbre.

Vestibule :

Badigeon sur plafond.



Peinture sur murs.

Carrelage céramique à dessins.

Salle de musique :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe.

Parquet chêne sur bitume.

Débarras :

Le plancher haut du rez de chaussée est supporté par deux poutres en charpente Riga.

L'accès à l'étage est assuré par un escalier de 1 m 05 d'embranchement comportant rampe à balustres échiffre et porte.

Le 1er ETAGE de 5 m 20 de hauteur, plafonné sur contregittage est enduit planchéié en sapin sur gittage comprenant, huit



salles, un couloir, une cage d'escalier séparés par des refends de 0,34 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

12 portes de 0,85 x 2,30 sapin grands cadres avec rhabillage.

Une cloison de 4 m 70 de hauteur avec imposte vitrée.

L'éclairage est assuré par :

12 châssis chêne 6/4 à petits carreaux de 1 m 30 x 3 m 30 de hauteur avec rhabillage.

L'aménagement de l'étage comprend:

Badigeon sur plafond.

Tapiserie et peinture sur murs.

Plinthe.

Cheminées en marbre.

Evier de faïence dans les cuisine.



Le contregittage est supporté par des poutres Riga.

FAUX-COMBLE inaccessible.

Toiture en tuiles sur achelin, comblage courant et pannes diverses, y compris faitage, arêtiers, chéneaux, tuyaux et tous accessoires de toiture.

Elle est supportée par des fermes et 1/2 fermes en charpente assemblée.

A l'extérieur :  
-----

Au rez de chaussée :

Dans la cour :

Une petite construction de 2 m 50 de hauteur élevée en briques de 0,11 c/ms plafonnée sur contregittage enduite et carrelée comprenant 2 stalles de W.C. comportant chacune une cuvette avec chasse



et une porte d'accès à lames.

Badigeon et peinture sur murs.

Toiture en zinc à dilatation sur achelin,  
charpente courante, châteaux tuyaux et  
tous accessoires.

A l'étage :

Une petite construction élevée en briques  
de 0,11 c/ms sur hourdi béton entre fers  
plafonnée sur contregittage enduite et  
carrelée comportant 2 stalles W.C. avec  
cuvette et porte d'accès.

Les dégagements des W.C. sont entourés  
d'une cloison métallique à haut vitré

Toiture en zinc avec tous accessoires  
au W.C. et lanterneau vitré entre fers  
aux dégagements.

Dans la cour vers le petit Lycée:



Une marquise vitrée entre fers supportée  
par des pannes I et L et des longerons I  
le tout reposant sur trois colonnettes en  
fonte, chéneau en tôle avec lambrequin  
dito découpé.

Carrelage en céramique situé sous la  
marquise.

Faux portique d'entrée en brique avec  
porte en chêne à grands cadres .

Dessus de mur en pierre blanche.

Valeur neuve Juin 1937..... 513.650<sup>f</sup>

=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 349.200<sup>f</sup>

=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

---

Maçonnerie de briques pour fondations  
et caves

135 m<sup>3</sup> x 264 =

35.640

Voûte entre fers pavement briques, lissage des maçonneries, linteaux

8.700

Porte charpente à claire-voie, cloisons dito - échelle de meunier  
Compteur à gaz avec branchement  
Eclairage électrique

7.500

Maçonnerie de briques pour élévation

350 m<sup>3</sup> x 284 =

99.400

Jointoiement des façades, supplément d'arcs et formerets - rebordement et calfeutrement des baies arrières-linteaux des baies extérieures - linteaux des baies intérieures - Recouvrement bandeaux attiques et appuis de la façade postérieure

10.700

---

161.940



Maçonnerie petit granit plinthe - seuils) et marches compris tailles ciselées unies moulurées et ravalées	)	9.800
Maçonnerie de pierre I/2 dure blanche 20 m <sup>3</sup> x 1.420 =	)	28.400
Taille unie et moulurée - taille des consoles d'attique et des denticules jointolement	)	9.850
Carrelage en carreaux de ciment sur forme bétonnée pour unification de l'aire et carrelage céramique à des- sins sur forme dito.	)	8.100
Parquet chêne sur lambourdes et parquet chêne sur bitume et forme bétonnée	)	11.700
Plafond sur lattes à la chaux et ba- digeon 180 m <sup>2</sup> x 22 =	)	3.960
Plafond sur lattes et contregittage et badigeon 185 m <sup>2</sup> x 44 =	)	8.140
		<hr/>
		79.950







Aménagements intérieurs: -----	)	
Pinthe - escalier avec échiffre et porte, Peinture et tapisserie sur murs cheminées en marbre	)	23.000
Installation du gaz de l'eau y compris les appareils sanitaires, de l'électricité y compris branchements, ( sauf gaz estimé au sous-sol )	)	9.000
Couverture en tuiles mécaniques sur achelin comblage courant et pannes dito	)	
280 m <sup>2</sup> x 90 =	)	25.200
Supplément pour pannes 10/23 - 20/20 et 11/16, faitage arêtières, solins, et tous accessoires de toiture	)	6.800
Chêneaux complets bois et zinc, tuyaux et tous accessoires	)	8.200
Charpente assemblée pour fermes, compris supplément pour assemblage, chevilles, boulons etc.....	)	3.200
Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur	)	2.700
		<hr/>
		78.100



W.C. du rez de chaussée dans la cour y ) compris fosse )	9.600	
W.C. et dégagement extérieur à l'étage )	11.500	
Marquise dans la cour compris carrelage ) et faux portique d'entrée sur rue Saint- Jacques )	23.300	
	<hr/>	
	44.400	



RECAPITULATION DU BATIMENT N° 12  
 -----

Pages Nos 227 -----	161.940
228	79.950
229	124.800
230	78.100
231	44.400

---

489.190

Honoraires d'Architecte 5 % ..... 24.460

---

Valeur neuve Juin 1937..... 513.650<sup>f</sup>

---











P E T I T   L Y C E E

---

BATIMENT LONGITUDINAL à la rue St JACQUES

---

Surface:

-----  
 $46,35 \times 7,90 = 366 \text{ m}^2, 17$   
=====

Bâtiment comprenant :

Sous-sol  
Rez de chaussée  
1er Etage  
2ème étage

Cette construction de 16 m 70 de hauteur  
est élevée en briques de 0,45 c/ms et  
0,56 c/ms d'épaisseur.

La façade vers la rue Saint Jacques est  
jointoyée en joints daguès et comporte :



1° - Un soubassement en petit granit de  
0,55 c/ms de hauteur.

2° - Un cordon uni en pierre blanche.

3° - Trois cordons dito moulurés dont l'un  
avec denticules

4° - Une corniche dito moulurée.

Les baies comportent en outre :

Au rez de chaussée :

Les portes de droite et gauche.

Des seuils en petit granit ciselé

Des encadrements moulurés avec refends  
en pierre blanche.

Une attique dito reposant sur 2 consoles  
moulurées.

La porte centrale.

Des seuils en petit granit

Un encadrement mouluré en pierre blanche  
avec fronton triangulaire dito reposant



sur 2 consoles moulurées.

Les croisées .

Des appuis de châssis en pierre blanche

Des encadrements de baie et arcade en  
briques, saillantes de 0,05 c/ms

Des attiques en pierre blanche, moulurées  
reposant chacune sur 2 consoles dito.

A l'étage:

Les baies de droite et de gauche.

Un encadrement en pierres moulurées avec  
refends et attique dito.

Un appui en pierre moulurée proffilant le  
cordon.

Les autres baies .

Des arcades et

Des encadrements en briques saillantes  
de 0,05.

Des appuis comme précédentes.



Au 2ème étage :

Les arcades et des linteaux métalliques I

Des appuis.

Des encadrements en briques.

Recouvrement en zinc sur les bandeaux et attiques.

La façade postérieure est jointoyée et badigeonnée et comporte des saillies en briques d'encadrement de châssis, bandeaux pilastres et corniche.

Les baies comportent en outre :

Des appuis et seuils en petit granit ciselé.

Cette construction comprend:

UN SOUS-SOL de 2 m 60 de hauteur bâti en briques de 0,56 c/ms d'épaisseur voûté en briques entre fers et comportant 3 caves



et deux couloirs séparées par des refends  
de 0,34 c/ms et communicantes entre-elles  
par :

2 portes en charpente assemblée de 0,80 x 2,00  
1 porte grands cadres dito.

Eclairage et accès par :

5 soupiraux avec petits châssis vitrés  
et par

Une porte à 2 vantaux en sapin de 135 x  
200 haut vitré sur bâti.

et une porte dito de 100 x 200 .

L'aménagement comprend:

Dallage en ciment sur forme dans les 2  
caves avec siphon pour écoulement des  
eaux et lambris ciment au pourtour hauteur  
0 m 60.

Pavement en briques à champ dans le couloir

Un bac en ciment dans la buanderie.



UN REZ DE CHAUSSEE de 5 m 30 de hauteur plafonné et enduit comprenant cinq salles de classe, un couloir et un vestibule séparées par des refends de 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques entre potillage et communicantes entre-elles par une porte grands cadres à 2 vantaux de 150 x 320 avec rhabillage de 0,11 c/ms.

L'accès et l'éclairage sont assurés par :

Six portes 6/4 en chêne à petits cadres une face de 140 x 430 de hauteur sur bâti dito comportant imposte vitrée.

(Deux de ces portes comportent en outre chacune un rhabillage de 0,22 c/ms.)

Une porte 6/4 chêne à petits cadres 2 faces haut vitré de 185 x 430 sur bâti comportant imposte et rhabillage de 0,22 c/ms.

Une porte 2 pouces chêne de 210 x 430 grands cadres 2 faces sur bâti avec



imposte et rhabillage de 0,22 c/ms.

Une porte dito de 175 x 430.

et par

Six châssis fixes chêne 6/4 de 140 x 330 de hauteur avec 2 ouvrants dans l'imposte plafond et tablette.

( L'un de ces châssis comporte en outre un rhabillage de 0,22 c/ms )

Dix châssis à 2 ouvrants en chêne 6/4 de 150 x 330 croisillonés à petits carreaux avec double ouvrant dans l'imposte plafond et tablette.

( Trois de ces châssis comportent en outre un rhabillage de 0,22 c/ms. )

Une imposte de 140 x 135 en chêne 6/4 à 2 ouvrants.

La communication vers le bâtiment contigu est assurée par :

Une porte grands cadres de 150 x 320 de



avec rhabillage 0,34 c/ms.

L'aménagement intérieur comprend:

Badigeon sur tous les plafonds et

Peinture sur murs.

Carrelage en carreaux céramiques à dessins dans le vestibule.

Carrelage en carreaux striés de Boulogne dans le couloir.

Parquet chêne à l'anglaise sur lambourdes dans la salle de 16<sup>ème</sup> Etude.

Parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume dans les salles de classe 5<sup>ème</sup> B, 4<sup>ème</sup> A'2 - 7<sup>ème</sup> A et 4<sup>ème</sup> A'3

Piñthe au pourtour de toutes les salles couloir et vestibule.

Un vestiaire en sapin petits cadres de 7,00 x 1,30 .

Plafond mouluré dans le vestibule.

Un panneau marbre sur murs avec encadrement et fronton mouluré en chêne.



Une armoire de 0,75 x 115 en sapin.

Des dossierets à broches dans toutes les classes.

Le plancher haut du rez de chaussée est supporté par 10 fortes poutres en charpente Riga.

L'accès au 1er Etage est assuré par un escalier en orme de 1 m 40 d'embranchement limons 70 m/m et comportant rampe à balustres paliers intermédiaires échiffre et porte.

UN 1<sup>er</sup> ETAGE DE 5 m 50 de hauteur plafonné sur contregittage et enduit, planchéié 4/4 chêne sur gittage 8/23 comprenant quatre salles de classe, deux couloirs et une cage d'escalier séparées par des refends de 0,22 c/ms et des cloisons de 0,11 c/ms en briques et communicantes entre-elles par :

Quatre portes de 0,90 x 2,50 en sapin grands cadres avec rhabillage de 0,11 c/ms



2 baies libres de 115 x 300 de hauteur  
avec rhabillage de 0,22 c/ms.

L'éclairage est assuré par :

13 châssis chêne 6/4 de 150 x 340 croi-  
sillonnés à petits carreaux sans rhabil-  
lage.

13 châssis chêne 6/4 de 150 x 340 croisil-  
lonnés à petits carreaux sans rhabillage

13 châssis dito de 140 x 340

L'aménagement intérieur comprend :

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs.

Plinthe au pourtour des planchers

Deux vestiaires de 5,50 x 1,60 de hauteur

Des dossierers à broches

Deux châssis dans cloison de 135 x 180

Un faux-plafond en 3/4 baguetté dans le  
couloir.



Le plancher haut est supporté par des fortes poutres en charpente.

L'accès au 2ème étage est assuré par un escalier en orme de 1 m 40 d'embranchement comportant rampe à balustres.

Le 2ème étage de 5 m 40 de hauteur plafonné et enduit planchéié en 4/4 sapin sur gittage comprend quatre salles, deux couloirs et un vestibule séparées par des cloisons de 0,11 c/ms et des refends de 0,22 c/ms en briques et communicantes entre-elles par/

6 portes de 0,90 x 2,50 grands cadres avec rhabillage de 0,11 c/ms.

2 baies libres de 115 x 3,00 de hauteur avec rhabillage de 0,22 c/ms

L'éclairage est assuré par :

10 châssis chêné dormant 2 pouces ouvrant 6/4 à 3 compartiments 3 ouvrants dans



1'imposte croisillonnés à petits carreaux.

13 châssis 140 x 315 chêne 6/4 2 ouvrants  
croisillonnés à petits carreaux.

3 châssis dito de 150 x 315

L'aménagement comprend:

Plinthe au pourtour des planchers

Badigeon sur plafond.

Peinture sur murs

Des persiennes à petits cadres aux châssis  
vers cour des salles de dessins.

Des porte stores métalliques aux châssis  
vers rue des Salles de Dessin.

Lambris en 3/4 baguetté avec barre métal-  
lique.

Deux lavabos avec tuyauteries d'alimenta-  
tion et de vidange

Des rayonnages dans les magasins des  
modèles.

Des barres métalliques de séparation dans  
les salles de Dessin.



Cette construction comporte une installation d'eau, du gaz et de l'électricité dans toutes les salles, vestibule, couloirs etc et une installation de chauffage dans trois salles du rez de chaussée.

A l'extérieur :  
-----

Un escalier en briques de descente vers cave avec échiffre en briques de 0,34 c/ms  
Dessus cimentés.

Mur façade cimenté.

Entourage du rez de chaussée par du grillage simple torsion sur cadre métallique avec portillon.

Valeur neuve Juin 1937..... I.228.327<sup>f</sup>  
=====

Valeur d'assurance Juin 1937..... 835.000<sup>f</sup>  
=====



E S T I M A T I F

-----



DECOMPOSITION de la VALEUR à NEUF

Maçonnerie de briques pour fondations et caves )

300 m<sup>3</sup> x 264 = )

79.200

Voûte en briques entre fers )

120 m<sup>2</sup> x 125 = )

15.000

Lissage des maçonneries )

Pavement en briques. Dallage en ciment sur forme béton )

Lambris en ciment canalisations et siphon )

Bac en ciment de la buanderie )

Cimentage de la descente de cave )

13.900

Portes d'accès et de communication )

Châssis des soupiraux )

4.300

Fers de support des fils métalliques du séchoir - trappe à charbon - grilles métalliques des soupiraux )

Grillage d'entourage de l'escalier de cave extérieure. )

Installation d'eau, d'électricité et du gaz avec branchement )

10.700

---

123.100



Maçonnerie de briques pour élévation 775 m <sup>3</sup> x 282 =	) ) )	218.550
Jointolement et badigeon des façades supplément pour arcades compris cintres rebordement et calfeutrement des baies linteaux des croisées du 2ème étage arrières linteaux des baies extérieures et linteaux des baies intérieures Recouvrement des bandeaux, attiques etc	) ) ) ) ) ) ) )	40.500
Maçonnerie de petit granit pour soubas- sement appuis, seuils compris ravalement et tailles unies et moulurées ciselées	) ) )	30.400
Maçonnerie de pierre blanche I/2 dure 80 m <sup>3</sup> x 1.420 =	) ) )	113.600
Taille unie et moulurée sur pierre I/2 dure, taille des denticules, jointoie- ment	) ) )	33.500
Carrelage céramique à dessins et carre- lage en carreaux de Boulogne strié sur forme bétonnée pour unification de l' aire	) ) ) )	8.600
Parquet chêne à l'anglaise sur lam bourdes)		7.250
		<hr/> 452.400



Parquet chêne posé à bâtons rompus sur bitume et forme bétonnée	)	
195 m <sup>2</sup> x 120 =	)	23.400
Plafond sur lattes à la chaux et badigeon	)	
300 m <sup>2</sup> x 22 =	)	6.600
Plafond sur lattes et contregittage et badigeon	)	
615 m <sup>2</sup> x 44 =	)	27.060
Enduits sur murs à la chaux et peinture	)	
1.860 m <sup>2</sup> x 24 =	)	44.640
Cloison de 0,11 c/ms enduites 2 faces et peinture, compris potelures brutes	)	
365 m <sup>2</sup> x 95 =	)	34.675
Plancher 4/4 sapin sur gittage 8/23 haut 1er Etage	)	
290 m <sup>2</sup> x 138 =	)	40.020
Plancher 4/4 chêne sur gittage 8/23 haut rez de chaussée	)	
290 m <sup>2</sup> x 166 =	)	48.140
		<hr/>
		224.535



Supplément pour prise en murs des gittes et contregittes, chaines, entretoises, ancrages mollebandes etc....	9.600
Poutres Riga supportant les planchers 24 m3 x 1,325 =	31.800
Memiseries : -----	
Châssis fixes 6/4 avec ouvrants dans l'imposte à petits carreaux compris scellements quincaillerie, peinture et vitrerie 30 m2 x 260 =	7.800
Châssis 6/4 2 ouvrants avec imposte ouvrante à petits carreaux compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie 235 m2 x 350 =	82.250
Châssis chêne dormants 2 pouces 3 compartiments avec ouvrant dans l'imposte à petits carreaux y compris scellements quincaillerie, peinture et vitrerie 70 m2 x 350 =	24.500
Portes d'accès en chêne 6/4 et 2 pouces à petits et grands cadres vitrées et pleines à un et deux vantaux sur bâti avec imposte y compris scellements quincaillerie peinture et vitrerie	23.500
	<hr/>
	179.450



Portes de communication à grands cadres ) sur rhabillage divers y compris scelle- ) ments quincaillerie peinture et vitre- ) rie )	13.300
Escaliers en orme compris main courante ) à balustres, paliers, échiffre et porte )	22.700
<u>Aménagements intérieurs comprenant :</u> )	
Plinthes - vestiaires en sapin à petits ) cadres, armoires - dossier à broches ) châssis cloison faux plafond couloir ) étage - Persiennes des châssis salle de ) dessin - Lambris - porte-stores sépa- ) ration métallique ) Mouluration plafond vestibule et panneau ) sur mur )	36.450
Installation de l'eau y compris les ap- ) pareils sanitaires et les tuyauteries ) de l'électricité du gaz et du chauffage ) central )	24.800
Couverture en tuiles mécaniques sur ache- ) lin comblage courant et pannes dite ) 470 m <sup>2</sup> x 90 = )	42.300
Supplément pour pannes IO/23 - 20/20 ) et II/16 faitage arêtiers, solins, et ) tous accessoires de toiture )	9.200
	<hr/>
	148.750



Chêneaux complets bois et zinc 93 x 150 =	) ) )	13.950
Tuyaux et tous accessoires	)	1.450
Charpente assemblée pour fermes compris supplément pour assemblages, boulons, chevilles a, crages etc	) ) )	16.200
Supplément pour montée des matériaux et exécution à grande hauteur	) )	10.000
		<hr/>
		41.600



RECAPITULATION du BATIMENT N° 13

Pages Nos 246 -----	123.100
247	452.400
248	224.535
249	179.450
250	148.750
251	41.600

---

1.169.835

Honoraires d'Architecte 5 % ..... 58.492

---

Valeur neuve Juin 1937..... 1.228.327<sup>f</sup>

---